

# 拖拉机改装防陷半链轨水田泥地平稳可靠

产品名称	拖拉机改装防陷半链轨水田泥地平稳可靠
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

## 产品详情

三角履带行走机构及山地半履带拖拉机,涉及农用机械领域,其中三角履带行走机构包括驱动轮,支架,履带,支重装置,导向装置和张紧装置,驱动轮设置在支架的一端,支重装置,导向装置,张紧装置均设置在支架远离驱动轮的一端,导向装置与张紧装置设置在支架的两侧,驱动轮,支重装置,导向装置,张紧装置均与履带的同一侧配合,本实用新型提供的三角履带行走机构及山地半履带拖拉机通过三角履带行走机构与车身选择性连接,提高了山地半履带拖拉机的工作效率.

驱动轮用来卷绕履带,使拖拉机行驶。东方红-1002、1202型拖拉机驱动轮为12个齿的大链轮,安装在与终传动从动齿轮花键连接的驱动轮轴上,驱动轮轮齿与履带节销相啮合。驱动轮轮齿的磨损常发生在轮齿的根部、前后侧面、左右侧面和轮齿顶部。当拖拉机正常行驶时,驱动轮轮齿与履带销套之间的磨损是不可避免的;当履带太松时,产生履带偏斜,轮齿冲击链轨节的侧面时将造成驱动轮轮齿侧面的不正常磨损。

托链轮的磨损是由于接触链轨节的滚道面而产生的。表现为:托链轮凸缘宽度的减小;托链轮滚道面外径的减小;托链轮凸缘外径的减小。

支重轮的磨损