

1804拖拉机改装三角履带轮沼泽地防滑防陷

产品名称	1804拖拉机改装三角履带轮沼泽地防滑防陷
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村(注册地址)
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

拖拉机中的三角履带行走机构,涉及农业机械领域.三角履带行走机构,包括驱动轮,行走轮,导向轮,梯形支架和履带,所述驱动轮和行走轮分别设于梯形支架的上方和下方,导向轮设于梯形支架下方两端,所述履带围绕着驱动轮,导向轮和行走轮形成三角形状的履带传动.本发明具有高地隙,稳定性好,履带宽度窄,在水田中压苗少的特点.由于驱动轮高置,了地面直接传递到驱动轮上的垂直载荷,减轻了对驱动轮的冲击,提高使用寿命,增加了稳定性.

支重轮承载拖拉机质量沿履带轨道滚动使机身行走,并防止履带横向滑脱,实现拖拉机顺利转向.支重轮的磨损同托链轮、引导轮的磨损一样,也是由于接触链轨节的滚道面而产生的

在履带的使用与维护中,的是保证销子在销孔内经常转动.在使用新履带时要严格做好这项工作.每天出车前,检查一下履带销是否让泥土塞死而不能转动,如果塞要想办法使其恢复转动.其次是定期检查并校正履带板的变形,以便保证各销孔同心,防止销子偏磨.如果一个销子用扳手扳动时感到很吃力,那么这个销子所联结的前后两块履带板很可能是变形了.用一个专用样板尺也可测出履带板是否变形.已经变形的应及时校正.校正方法是:将变形的履带板下垂部支起,不用加热,直接用大锤向导向部锤几下,即可校正过来