

净化设备空气差压表、压差计

产品名称	净化设备空气差压表、压差计
公司名称	东莞市正德仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇金钱岭工业区
联系电话	0769-86918260 13580945890

产品详情

外材材质:冲模铸铝外壳、酸洗铝件,耐168小时喷盐测试,外涂层为深灰色

过程连接: 高压和低压孔均为1/8"锥管螺纹,两套(侧面和背面各一)。

精 度: 在21 下为 $\pm 2\%FS$ (-0型为3%, -00型为4%)。

额定压力: -68 ~ 103KPa

过 压: 约172KPa时橡胶过压塞被冲开

环境温度: -7 ~ 60

标准附件:

2个1/8"NPT堵头, 2个1/8"螺纹橡胶管接头, 和3个带螺钉的嵌入式安装螺钉卡(有MP和HP选项的表: 用安装环和卡环固定器取代上述3个螺钉)

重 量: 460g

产品特点: 1.磁动螺旋蜗杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦;

2.表内无需充注液体;

3.无惯性无漂移的指针运动;

4.极好的抗振动抗抖动性能;5.可测量正压、负压或差压:

5. 81种量程, 最小0-60Pa, 最大0-210KPa

6. 2组压力接口(侧面背面)+3种安装方式=自由灵活的应用

安装方式: 可以利用随产品提供的硬件对压力计进行表面安装或嵌入式安装。使用A-610型管道安装件，可以轻易地将它安装在水平或垂直的1-1/4" ~ 2"管道上。虽然它是对垂直位置进行标定的，但很多量程大于1"的，只需作简单的重新调零即可用于任意角度。然而，为了达到最大精度，它们必须在与使用位置相同的位置进行标定。这些特性使得压力计无论对固定安装使用，还是对便携使用，都很理想。如果要进行嵌入式安装，必须钻一个49/16"的孔。每个设备配有完整的安装和连接件及说明。

使用范围: 此种压力计被广泛用来测量风扇、鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降，发泡系统的液位和流体放大器的压力或液压系统的压力。它还能检测气体-空气比率控制和自动阀门，及监测药学护理设备的血液和呼吸压力。