

油罐内部防挥发装置浮筒式内浮盘 高效双层密封囊式舌型弹片

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 油罐内部防挥发装置浮筒式内浮盘 高效双层密封囊式舌型弹片 |
| 公司名称 | 连云港牧辰流体设备制造有限公司 |
| 价格 | 10000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:牧辰 型号:4米-48米 产地:江苏连云港 |
| 公司地址 | 连云港海州区宁海工业园润宁路18号 |
| 联系电话 | 0518-80205328 13815655370 |

产品详情

1.1 不锈钢内浮盘在全行程上能无阻碍地正常运行，在升降和静止时处于水平漂浮状态。

1.2 在支撑状态和漂浮状态下，不锈钢内浮盘上任何部位能承受不小于2.2KN的集中活载荷。1.3 进行浮力计算，设计储液密度按700kg/m³计算。

1.4 不锈钢内浮盘的设计浮力不小于其自重2倍及周边密封带与罐壁摩擦力之和。

1.5 不锈钢内浮盘的浮力元件满足气密性要求。

1.6 任何三个浮筒泄漏后，不锈钢内浮盘仍能漂浮在液面上且不产生附加危害。

1.7 不锈钢内浮盘上的所有金属件均确保互相电气连通，并通过罐壁与罐外部接地件相连，静电导出线采用不锈钢丝绳。

1.8 不锈钢内浮盘

1) 不锈钢内浮盘设置固定支腿，安装总高度1800mm。当不锈钢内浮盘处于最低支撑高度时，不锈钢内浮盘及其以下罐内附件不会互相碰撞，间距不小于300mm；当不锈钢内浮盘处于最大设计液位高度时，不与固定顶相碰撞。

2) 支腿在不锈钢内浮盘上均匀布置，当不锈钢内浮盘上无排液装置或其他防止储液聚集的措施时，不锈

钢内浮盘支腿确保能支撑浮顶自重和600Pa 均布附加荷载。

3) 支腿下端应加设耐介质浸溶的垫，且应开设排液孔，应考虑非均匀沉降对支腿承重的影响。

4.9环形空间的密封

1) 不锈钢内浮盘外缘与罐壁的环形间隙处，密封装置保证能补偿 $\pm 100\text{mm}$ 环向间隙尺寸偏差，且具有良好的密封性能；

2) 密封带的环向接头保证粘结牢靠，无渗漏。其搭接宽度不小于300mm。

3) 不锈钢内浮盘密封不影响液面指示装置正常作用。

4) 密封带通过食品级认证，具有FDA证书。