

FG18M16

产品名称	FG18M16
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

FG18M16

应用

适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环

特点

火焰不传播；火势不蔓延；卤素零排放；极低的烟雾排放、有毒和腐蚀性气体。良好的耐工业油和

电缆结构

导体

无氧铜柔性成型，5级

绝缘

。橡胶，G18质量。

外护套

热塑性材料，M16质量

颜色

。黑色

功能特性

额定电压U _o /U	0.6/1 kV
工作温度Max	90
工作温度Min	-15 °
规范参考	
结构和物理和机械电气要求	CEI 20-3 8IEC 6050 2-1E N 50 575
低电压指令	2014 /35 / EU
RoHS 指令	2011 /65 / EU
对火灾的反应	法规 305/ 2011 / EU
标准	EN 5 0575 : 20 14 + A1 :
等级	2016 B2ca- s1a, d1, a1
分类 (CEI UNEL 35016)	EN 1 3501 -6
火焰发展过程中的热量和烟雾排放	EN 5 0399
垂直火焰传播	EN 6 0332 -1-2
腐蚀性和卤素气体	EN 6 0754 -2
烟密度 (透过率)	EN 6 1034 -2
公告机构	制造 商销 售的 具有

CE低压指令

CPR
分类
的电
缆
2018