

阜新市黑色绝缘橡胶皮 防滑条纹绝缘胶垫

产品名称	阜新市黑色绝缘橡胶皮 防滑条纹绝缘胶垫
公司名称	悦明电力销售总部
价格	2.40/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 产品型号:YM-JYD 生产厂家:河北悦明电力设备科技有限公司
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

阜新市灰黑色绝缘层橡胶皮 楼梯防滑条纹绝缘橡胶板

(1) 保温板外型：1.斑印或凹凸不平一部分深度或相对高度不能超过橡胶板厚度公差。2.汽泡每平米内，总面积不于1cm²的汽泡不得超过5个。

随意2个汽泡间间距不低于40mm，在其中残渣深层及长短不得超过橡胶板薄厚不低于40mm，皮垫边沿参差不齐或蜂窝状一部分总宽不超过10mm，长短不得超过橡胶板全长的1/10。4.不允许有裂缝。

(2)

保温板主要用途：用于高压室、变电所、配电站、供电局、发电站、试验室及其野外的电工作业等。

(3) 保温板薄厚：在所有保温板应该随机抽取5个左右不一样一个点开展测厚和检测。可以使用千分数五脏或相同的测量精度仪器设备进行检测。

千分尺的精度需在0.02mm之内,测钻的直径约6mm,平面图压脚的直径约(3.17 ± 0.25)mm,压脚理应能增加(0.83 ± 0.03)N压力.保温板应平整摆放,以便游标卡尺测量之间有光滑的