

济宁曲阜环氧地坪漆施工 环氧自流平材料销售

产品名称	济宁曲阜环氧地坪漆施工 环氧自流平材料销售
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择)
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

本公司生产批发销售水性漆，金属防锈漆，各种家装用漆本公司生产批发销售水性漆，金属防锈漆，各种家装用漆环氧沥青防锈漆|环氧防锈漆厂家|环氧防锈漆价格|环氧防锈漆|环氧沥青防锈漆质量怎么样|环氧沥青防腐漆|山东沥青防腐漆|环氧沥青油漆|防腐性能好的还是环氧沥青防锈漆|沥青工业防锈漆厂家|环氧树脂防锈漆|

组成：环氧树脂,煤焦沥青，颜料，助剂，溶剂等组成的双组份环氧沥青涂料。

主要：

具有的耐水性和盐水性。

具有良好的耐油性和抗化学品性能。

漆膜坚韧具有良好的附着力。耐冲性等物理性能。具有良好的防锈性能，电绝缘性能优良。

。

用途：

使用与石油输送管道，自来水管管道以及电厂和工矿企业冷却水管道的内壁防腐涂料和管道补口防腐涂料之用，也可以做为电厂或者工矿冷却水管道的内壁防锈涂料之用。

颜色：深棕色，黑色

基本参数：密度约1.5/cm³

干膜厚度：70um

湿膜厚度：130um

干燥时间：表干 底漆2小时 面漆6小时

实干 底漆24小时 面漆48小时

配比：A组分：B组分=10:1(重量比)

复涂间隔时间25 24h

建议涂装道数：管道外壁或者管道补口防腐涂衬层（1）二布三漆涂衬层（普通防腐结构）
涂层间缠绕玻璃布2层

涂装顺序：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆总厚度到500-800Um³。管道内壁防腐涂层表面处理及氧化皮钢材涂装厚度应该达到310um以上钢材；喷砂处理至sa2.5级或手工除锈至St3级底材温度无氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2.5级；或以风动或电动弹性砂轮片打磨St3涂有车间。

底漆的钢材：漆膜损伤处，锈蚀处级锌粉上百锈，需进行二次除锈，打磨至st3底材温度需

高于露点以上3 。