

盘锦市橡胶绝缘垫 电力配电房绝缘垫

产品名称	盘锦市橡胶绝缘垫 电力配电房绝缘垫
公司名称	悦明电力销售总部
价格	2.40/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 产品型号:YM-JYD 生产厂家:河北悦明电力设备科技有限公司
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

盘锦市橡胶绝缘垫 电力工程配电室绝缘胶垫

(1) 5KV绝缘胶板：性能参数：薄厚3mm；色调红，黑，绿；比例：5.5KG/m²；

(2) 10KV绝缘胶板：性能参数：壁厚5mm；色调红，黑，绿；比例：9KG/m²；(3) 15KV绝缘胶板：性能参数：壁厚5mm；色调红，黑，绿；比例：9KG/m²；

(4) 20KV绝缘胶板：性能参数：薄厚6mm；色调红，黑，绿；比例：11KG/m²；(5) 25KV绝缘胶板：性能参数：薄厚8mm；色调红，黑，绿；比例：14.5KG/m²；

(6) 30KV绝缘胶板：性能参数：壁厚10mm；颜色红，黑，绿；比例：18KG/m²；(7) 35KV绝缘胶板：性能参数：薄厚12mm；颜色红，黑，绿；比例：21.6KG/m²

2. 按色调可以分为：(1)鲜红色绝缘胶板(2)灰黑色绝缘胶板(3)翠绿色绝缘胶板(4)电力工程灰绝缘胶板(很少用)

3. 依照薄厚可以分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm w

绝缘橡胶板规范：

绝缘胶板规范：配电间工作电压10KV选8mm厚 工频耐压试验10000V 1min不穿透,在工频耐压试验18000V 20秒击；

配电间工作电压35KV 选10-12mm厚 工频耐压试验15000V 1min不穿透,在工频耐压试验26000V 20秒穿透；配电间低电压 选5mm厚 500V以内

工频耐压试验3500V 1min不穿透,在工频耐压试验10000V 20秒不穿透。