

高强度亚克力日本住友化学PMMA HT50Y 高流动 防开裂 汽车内部装备应用

产品名称	高强度亚克力日本住友化学PMMA HT50Y 高流动 防开裂 汽车内部装备应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PMMA 型号:HT50Y 用途:汽车部件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

高强度亚克力日本住友化学PMMA HT50Y 高流动 防开裂 汽车内部装备应用

物性信息：

基本性能
特性

[E54705-245051](#)

抗撞击性，良好

良好的开裂抵抗

良好的强度

流动性高

耐气候影响性能良好
建筑应用领域

汽车领域的应用

汽车内部装备

汽车外部零件

用途

汽车仪表板

桌类产品

E54705B

清晰/透明

粒子

注射成型

UL文件号

外观

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

1.17

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)

14

收缩率 - 流动

0.40 到 0.70

吸水率 (24 hr)

0.40

硬度额定值单位制测试方法

65

机械强度额定值单位制测试方法

49.0

伸长率 (断裂)

47

弯曲模量

2300

弯曲强度

80.0

Flexural Rigidity

> 8.0

补充信息额定值单位制测试方法

20.0

雾度	1.5
注射速度	70.0 到 80.0
干燥时间	4.0 到 6.0
料筒后部温度	220 到 250
料筒中部温度	220 到 250
料筒前部温度	220 到 250
模具温度	70.0 到 80.0
注塑压力	58.8 到 137

PMMA HT50Y ，日本住友PMMA代理商，高流动pmma,防开裂pmma