

高温胶带 pet 500 (mm)

产品名称	高温胶带 pet 500 (mm)
公司名称	福清市永宾胶粘制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	基材:pet 厚度:0.060.08 (mm) 宽度:500 (mm)
公司地址	中国 广东 东莞市 石碣镇
联系电话	86 0769 86016877 13751288175

产品详情

基材：pet

厚度：0.06 0.08 (mm)

宽度：500 (mm)

颜色：茶色(咖啡色)

长期耐温性：200 ()

短期耐温性：260 ()

聚酰亚胺胶带：经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜，和进口的耐高温硅胶涂布而成。通过美国ul安规认证，欧洲rohs环保认证。具优异绝缘性，耐电压性，耐酸碱，可耐高温260度/30分钟，200度可长时间使用。本产品具备卓越的电气性能，高绝缘（ 6.5kv）、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂，特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶。本产品大量应用于防焊保护，变压器线圈高温绝缘捆扎；电容器绝缘材质，pcb板金手指高温喷涂遮蔽保护，手机锂电池制造捆扎。