

足球场人造草坪生产厂家01

产品名称	足球场人造草坪生产厂家01
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 场地:运动场 规格:10-50mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

足球场人造草坪

1.施工条件：

温度：地面温度不低于5℃，不高于45℃；

湿度：空气相对湿度不超过85%；

坡度：不低于3：1000，不大于1：1000；

平整度：三米直尺高差不超过3mm。

2、施工工具：

- a、混凝土切割机一台。（切割温度缝）
- b、搅拌机一台，搅拌容器、齿刮板。（球场材料铺设）
- c、小刀、小灰刀、手抻打磨机。（表面修整）
- d、卷尺、帆布线、刷子、美纹纸等划线用工具。
- E、扫把、地拖把、水管等清洁工具。

3、其面要求：

平整（3M直尺误差3mm）、结实牢固、无松浮物、干净整洁，切割合理温度缝。

4、工序流程：

表面处理 切割V字缝 打磨 填缝 补积水 涂刮弹性层 涂刮***层 分二次涂刮面层 划线 清场完工。

5、施工方法：

（1）开温度缝

以不大于6*8m为一方块切割温度缝，原有板块与板块间要切割温度缝，温度缝宽*深=6*20mm（在温度缝和不规责缝上切成V字型的槽）。

（2）地面破损及高低不平处理：

以m200：砂子/水泥=1：2修补破损处。

（3）填缝：用底漆涂刷于温度缝内，待底漆固化后用可压缩发泡棉板轻挤压进温度缝，一定要***把温度缝密封填满不哦凸出，然后用填缝胶涂刷一道宽*厚=80*1.5mm覆盖于表面。

（4）底漆：用底漆均匀滚涂于基面，用量视理场牢固度而定，一般用量约为0.2kg/m²，待干固后便可进行下一步施工。

（5）补积水：用弹性层材料：细砂/和粉料=1：1搅拌均匀，找平积水处，找平后要求雨后30分钟积水不超过3mm即为合格。