

塑料回收污水处理设备报价

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 塑料回收污水处理设备报价 |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司 |
| 价格 | 13100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577 |

产品详情

塑料回收污水处理设备报价

一、设备特点

- 1、采用**的水解——接触氧化处理工艺。
- 2、污染物去除率高，抗冲击负荷能力强，出水水质稳定。
- 3、污泥产量少，设备内部有污泥回流系统和污泥消化系统，*另设污泥处理设备。
- 4、同时兼有脱氮除磷的效果。
- 5、主要处理设备为埋地组合式，可根据用户提供的面积和现状进行拼装组合，占地少、便于绿化。
- 6、选用低噪音节能型鼓风机，动力消耗低，供气量较易控制。脱落的生物膜沉淀性较好。
- 7、一次投资少，运行费用低。
8. 施工简单，安装容易，管理方便。
- 9、一般不承受过车荷载。
- 10、多个单元并联组合后可组成较大规模的污水处理。

二、处理方法

根据洗衣污水的主要特征，处理工艺主要有化学絮凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等，深度处理采用过滤、吸附、脱色等方法。

1、絮凝沉降工艺

絮凝沉降法工艺主要包括絮凝反应预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行、可调节性高：能有效除去SS和LAS，COD去除率达到60%~70%，LAS去除率达到80%~90%，色度去除率达到80%~95%。此外，该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。

2、气浮悬浮---曝气生物滤池

气浮悬浮---曝气生物滤池工艺通过向废水中加入混凝剂进行破乳和混凝气浮悬浮处理，降低水中的洗涤剂、悬浮物、胶体、表面活性剂等污染物含量，然后在通过曝气生物滤池处理至集水池。气水比大于0.5，对BOD5去除率达到80%以上，破乳和气浮悬浮过程，COD去除率达大于55%以上，曝气生物滤池COD去除率达到78.8%，硝化**，出水水质达到《生活杂用水水质标准》。

该工艺占地面积小，处理**，处理水量大，能耗较低，操作简单，处理成本低等优点。

3、混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺

混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺。该工艺通过水解酸化对生物接触氧化所产生的污泥进行硝化，COD去除率达到86%，色度去除率达到90%，BOD5去除率达到92%。该工艺操作简易，容易维护，生成污泥量少，沉降性好。