

山东省青岛市城阳老楼加装电梯厂家- 山东省青岛市城阳电梯钢结构厂家-老小区改造

产品名称	山东省青岛市城阳老楼加装电梯厂家- 山东省青岛市城阳电梯钢结构厂家-老小区改造
公司名称	滨州奥菱电梯有限公司
价格	350000.00/件
规格参数	
公司地址	滨州市邹平县城南醴泉四路星河上城1号楼1-801
联系电话	18265759888 15953361985

产品详情

滨州奥菱电梯有限公司

山东省青岛市城阳专做钢结构电梯井道，山东省青岛市城阳钢结构电梯井道制作，山东省青岛市城阳专业做钢结构电梯井道，山东省青岛市城阳电梯井道钢构，山东省青岛市城阳电梯井道钢架，山东省青岛市城阳钢结构平台制作，山东省青岛市城阳钢结构消防楼梯制作、安装，山东省青岛市城阳钢结构装饰造型工程，山东省青岛市城阳异型复杂钢结构。山东省青岛市城阳旧楼加装电梯、山东省青岛市城阳旧楼加装电梯电梯井道

服务专业，品牌口碑，价格合理，是您的合作伙伴。

主营：电梯钢结构、旧楼加装电梯、老小区电梯改造、电梯销售、老旧小区外加电梯、杂物电梯销售、传菜电梯销售、加装别墅电梯、外挂电梯、外装电梯、电梯厂

山东省青岛市城阳老楼加装电梯厂家-山东省青岛市城阳电梯钢结构厂家-老小区改造

电梯门套为电梯起到了类似于门框的作用，也像是我们照片附近相框的辅助作用，但是电梯的材质风格问题不会限制门套的施工选择，那么，它有哪些施工方案可以学习的呢?详细介绍如下。1、将厅门处门洞进行处理。厅门处一般是安装石材覆盖在表面。石材在安装前要进行表面处理，保持清洁和干燥度，含水率要小于8%。2、用来安装门套的石材应该保持花纹、颜色的一致性。所以要仔细甄选，避免出现严重的色差和花纹差异性。每一层的所有门套石材都要保持统一性。3、正式安装石材之间，再将石材做一次彻底清理，结构部分不能留有渣质，表面无积灰污垢。然后用墨线弹出水平线和垂直线。4、根

据弹出的线条位置，使用钻机在需要打孔处打孔。孔眼的直径一般是8mm左右，深度是12mm左右。按照施工标准，每块石板上、下面都要打孔眼，位于石板中间位置。5、将膨胀螺栓固定在墙面上，然后将脚架固定好，再将挂件安装在脚架上。6、脚架和挂件安装好之后，进行石材开槽工序。将石材固定在挂件上时使用专用的大理石胶，黏结好之后反复压几次，确定不会脱落。7、安装好之后的门套应该做到光面平整，立面垂直，接缝平直，接缝宽度的偏差不能超过2mm。8、全部安装完之后，将表面石材做一次清理工作，即可投入使用。以上知识应该对你十分有帮助，电梯门套的施工安装也不是一个简单的工作，我们要认真对待，按标准说明来进行安装，使其可以长期使用，保护好的我们的电梯使用安全。