

电话看家首选家用无线防盗报警系统主机

产品名称	电话看家首选家用无线防盗报警系统主机
公司名称	深圳智云时代电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省深圳市南山区麻勘工业园北区18号9栋
联系电话	0755-33022523 13826530940

产品详情

产品名称：电话看家首选家用/商用无线防盗报警系统主机

产品型号：SA-1168-A1

产品产地：深圳

质量认证：CCC、CE、ROHS

产品简介

标准配置：

主机1台（不带语音）+门磁2付+遥控器2个+电话线1条+内置警号1个+普通电源1个（电信或网通小包装）

SA-1168-A1,采用先进的无线数字遥感高频技术、微电脑CPU控制器（主机）组成。在防范地点安装好主机后，并设置在布防状态。一旦有盗贼闯入防范地点，探测器立刻发射无线编码信号，安装在距防区120米以内的主机立即发出警笛声报警，该系统具有探测灵敏，抗干扰强，报警准确可靠，安装、操作简便等优点，是一种实用新型的家用/商用防盗产品（可选配：无线烟感探头、无线燃气探头、无线对射、卷闸门磁、无线紧急按钮、信号中继器等）

功能介绍：

主机由微电脑CPU控制器（主机）等组成

无线接收，灵敏度高，抗干扰强

数字编码不重复，探测目标灵敏度高

可存贮6组电话和手机，拨打电话语音报警

无线遥控布防、撤防、紧急报警

报警自动抢线拨号，循环拨打接警电话

数字双编码，万户同用互不干扰

可与配套接警系统联网使用

电源交直流两用，主机内置后备可充锂电池，自动切换。

产品参数：

主机电源：交流转直流电源转换器（220V/9V），输出9VDC500mA。

待机电流：20mA，报警电流：200mA。

使用环境条件：室内，环境温度-10~50℃，相对湿度90%，大气压力86~106Kpa。

报警接收方式：无线发射输出，发射距离120米。

储存电话号码：6组，电话号码位长：16位。

主机外接鸣响分贝：110dB。

双音频拨号单一频率电平：环电流80mA 35mA 18mA高频群 -7dBm+3dB-7dBm-5dB -7dBm ± 3dB -7dBm+5dB-7dBm3dB低频群 -9dBm+3dB-9dBm-5dB -9dBm ± 3dB -9dBm+5dB-9dBm-3dB8、高低频群电平差：2 ± 1dB，频率偏差：小于 ± 1.5%、功耗：待机0.3W，报警1.5W。

工作频率：315MHz/433MHz。