

电缆接地箱 不锈钢接地箱

产品名称	电缆接地箱 不锈钢接地箱
公司名称	上海朋源电气设备有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	品牌:PENGYUAN 型号:ZJD 产地:上海
公司地址	上海松江区
联系电话	0086-152-01709768 15201709768

产品详情

当长线路高压单芯电缆运行时，由于电磁感应或设备故障，产生过电压，极易击穿电缆外保护层，形成单芯电缆多点接地故障因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层（或金属护套）上的感应电压和故障电压。

通常为限制电力电缆技术护层上的感应电压和故障过电压，并避免在护层上形成环流，电缆金属护层一端接地，另一端则通过保护器接地。如果线路较长，还应将电缆护层分三段（或三的倍数段）相互绝缘，分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。

我公司为更好的适应市场需求，方便用户现场安装使用，开发了电缆接地箱，包括电缆护层直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱等几种形式的护层接地装置。装置采用密封设计，安装使用简便，外型小巧美观。

目前，装置已广泛应用于全国各个电力系统，取得了良好的运行经验。

产品特点：

电缆护层直接接地箱，内部含有连接铜排、铜端子等，用于电缆护层的直接接地箱。

电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等，用于电缆护层的保护接地。

保护器采用ZnO压敏电阻作为保护元件，无串联间隙，保护特性好，具有优良的非线性伏安特性曲线。既具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点，还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、憎水性、密封性。

