

# 河北储罐透光孔生产厂家

产品名称	河北储罐透光孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通快开视镜人孔生产厂家风。非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔,其中心距储罐透光孔生产厂家底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进快开视镜人孔生产厂家行采光储罐透光孔生产厂家和通风。立式油罐的容量在5000m<sup>3</sup>以下时设12个人孔水平吊水平吊盖人孔生产厂家盖人孔生产厂家,5000m<sup>3</sup>以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大椭圆人孔盲板生产厂家于90。当只设一个人孔时,应将其置水平吊盖人孔生产厂家于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与个人孔相隔快开视镜人孔生产厂家90。人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对罐室密闭门,以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的下层体圈上,防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面其平直度,椭圆人孔盲板生产厂家无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别水平吊盖人孔生产厂家注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均匀用力,以防孔盖变形。

储罐透光孔生产厂家很荣幸为您是生产厂家我公司的重点产品好产品销售电话手机QQ:更多产品请关注我们的网站以及微信人孔因位于油罐下部,人孔承受很大的液体压力,为了防止渗漏,对人孔的安装质量严格要求。法兰和盖板上加工有密封快开视镜人水平吊盖人孔生产厂家孔生产厂家封水线,在施工中要注意保储罐透光孔生产厂家护,以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时椭圆人孔盲板生产厂家要做标记,以免再装时错位,影响严密性。安装人孔盖板上螺母时,要成对对角均匀用力,以防盖板变形或用力不均而造成的渗油。储罐透光孔生产厂家很荣幸为您是生产厂家我公司的重点产品好产品销售电话手机QQ:更多产品请关注我们的网站以及微信人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因储罐透光孔生产厂家意外原因造成罐内急剧超压或真空快开水平吊盖人孔生产厂家视镜人孔生产厂家时,损坏储罐而发生事,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安椭圆人孔盲板生产厂家全装置,特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、水平吊盖人孔生产厂家储罐透光孔生产厂家结构紧凑、密封快开视镜人孔生产厂家封性能好、安全等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔一般由3椭圆人孔盲板生产厂家04.316L不锈钢钢板或者碳钢制作而成。储罐透光孔生产厂家很荣幸为您是生产厂家我公司的重点产品好产品销售电话储罐透光孔生产厂家手机QQ:更多优储罐透光孔生产厂家质产品请关注我们的网站以及微信人孔已有成型产品,直径通常为600mm。