

庆阳养殖棚顶10公分玻璃棉卷毡厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 庆阳养殖棚顶10公分玻璃棉卷毡厂家 |
| 公司名称 | 河北腾阔节能科技有限公司 |
| 价格 | 2.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:玻璃棉卷毡 防火等级:A级 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村 |
| 联系电话 | 0316-7093766 18730629993 |

产品详情

庆阳养殖棚顶保温玻璃棉卷毡厂家

铝膜贴面和无贴面的立新玻璃面板与后背刚性壁面贴及时吸声系数的比照，铝膜贴面临立新玻璃板的中，低频吸声系数有必然的进步。铝膜贴面和无贴面玻璃棉板200~1000HZ中，低频局限的均匀吸声系数辨别为0.69和0.50.铝膜贴面使均匀吸声系数进步38%，但2000~8000HZ的高频局部，两者的均匀吸声系数辨别为0.42和1.08，铝膜使均匀吸声系数降低61%。在音质设计中，大局部多孔吸声材料高频的吸声系数都很大，为了避免高频的吸声过大，形成高频混响工夫太短，选用这种贴面的吸声材料可以使高频混响工夫进步，然后进步房间的音质结果。

穿孔铝膜贴在离心玻璃棉板与无贴面的离心玻璃棉贴土时吸声系数的比照，1000HZ以下的中低频局限，两者的吸声特征根本不断，在1250~3000HZ频率局限，穿孔铝膜使玻璃棉吸声系数进步，这个频率局限的均匀吸声系数添加了22%。而在5000~8000HZ的高频局限，铝膜贴面使玻璃棉吸声系数降低了22%，假如铝膜的穿孔率进步到20%以上，则两者的吸声特征趋于一致，即穿孔铝膜贴面临玻璃棉板的吸声没有影响。

庆阳养殖棚顶保温玻璃棉卷毡厂家