

# 大连对讲机 顺风耳S588X专业对讲机 大连对讲机总代理

产品名称	大连对讲机 顺风耳S588X专业对讲机 大连对讲机总代理
公司名称	大连电子城华氏通讯器材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连沙河口区西安路107号长兴电子城3楼E-201号
联系电话	0411-39682081 13555996520

## 产品详情

S588功能特点:

1. 防摔、防尘、防雨淋，通信可靠，坚固耐用，小巧轻便
2. 16个信道
2. 电脑写频
3. 功率：5W/1W.
4. 50组CTCSS, 104组DCS
5. 高/中/低功率可选
6. 声控功能
7. 紧急报警
8. 遥毙功能
9. 信道语音报号
10. 繁忙信道锁定
11. 扫描
12. 自动省电功能

13. 发射限时时延

14. 宽/窄带可选 (25KHZ/12.5KHZ) .

15. 大容量锂电池

16. 频率范围: 136-174MHz//350-390MHz/400-470MHz.

S588 手持调频对讲机技术指标：			
一般规格			
频率范围	400-440MHz/430-470MHz		
信道数量	16 个		
信道间隔	25 / 12.5 KHZ		
频率步进	5 , 6.25KHZ		
第一中频滤波器	21.4MHZ		
第二中频滤波器	455KHZ		
工作电压	DC:7.2V		
电池工作时间	S-588 锂离子电池 ( 1200mAH 约 12 小时按 5-5-90 计 )		
工作温度	-30 至 + 60		
频率稳定度	± 2.5ppm		
天线阻抗	50		
外型尺寸	55 X 31.5 X 99mm ( 不包括凸出部份 )		
重量	250 克 ( 包括电池组及天线 )		
发射部份		接收部份	
频率误差	5 X 10 -6	参考灵敏度	0.25uV( 信纳比 : 12dB)
载波输出功率	5W	共信道抑制	-8dB
调制限制	5KHz	邻道选择性	55dB

邻道功率	65dB	杂散响应抗扰性	55dB	
杂散射频分量	7.5 $\mu$ W	互调抗扰性	55dB	
调制特性	每倍频程预加重 6dB (300Hz-3000Hz)	音频响应	每倍频程去加重 6dB(300Hz-3000Hz)	
占用带宽	16 KHz	阻塞	85dB	
音频失真	5 %	音频失真	5	