

双纤维环氧卷材 港流FRP双纤维防静电环氧卷材地板 防静电地板

产品名称	双纤维环氧卷材 港流FRP双纤维防静电环氧卷材地板 防静电地板
公司名称	浙江港流高分子科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:港流 规格:1.3mm x 1.5m x 15m 颜色:可定制
公司地址	萧山区宁围街道宝盛世纪中心1幢1201-1210室
联系电话	0571-85870851 18957133603

产品详情

港流FRP双纤维防静电环氧卷材地板

——是由防静电功能层、防静电装饰层、防静电基础层和玻璃纤维布、聚酯纤维编织布为双重增强材料复合而成的，经高温、恒压一体成型的热固性高分子工业卷材地板。

性能特点：

- 1.防静电：表面电阻 10^6-10^9 ；
- 2.稳定性：防静电效果稳定、持久，不易受温度、湿度影响；
- 3.持久性：持久防静电，电阻不衰减；
- 4.耐磨性：在防静电效果稳定的同时，耐磨度高。

适用范围：

微电子工业生产：电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间等作业环境。

港流双纤维环氧复合材料卷材地板八大特性

- 1.双纤维结构：玻璃纤维、聚酯纤维双重增强材料，增强了拉伸强度、抗压强度等力学性能，具有较强的整体性、综合性能。
- 2.材料性质：热固性材料，工厂自动化生产，高温、恒压特殊工艺固化一体成型的卷材材质。提高材料交联密度，使用寿命长。
- 3.理化性能：大幅度发挥高分子材料优异的理化性能——耐磨耐压、防水防尘、减震降噪、防腐抗菌、耐油污、耐划伤、防火阻燃等。
- 4.绿色环保：配方体系不添加有机挥发性溶剂，保证生产环节无污染，产品零甲醛、无重金属含量，VOC含量低于国标要求施工环节无尘、无有机挥发物。
- 5.美观洁净：可根据劳尔色卡的颜色标卡进行色彩定制，经机械设备预制成型、保证色彩均一恒久，提升工厂环境美观度。铺装后地面防水防尘、耐油污，易清洁。
- 6.标准化：工厂自动化预制生产，生产过程、工艺、参数稳定，产品性能可控、稳定。产品规格标准化：厚度标准化、配方标准化。
- 7.铺装化：施工方便易铺装，工厂生产成品型材现场直接铺装铺装周期短，一个班组可大面积完工达800m以上/天，铺装后8小时可走人,24小时后可负载。采用无缝拼接技术可分区域施工，减少施工对工厂作业的影响。
- 8.定制化：可根据不同行业客户的功能性需求，调整配方体系和产品结构、产品参数等定制开发产品。