

# 环氧薄涂地面 自流平地坪

产品名称	环氧薄涂地面 自流平地坪
公司名称	海城市海州区明生空调设备销售中心
价格	.00/个
规格参数	类别:薄涂型地坪漆 按溶剂类型分:水性漆 品牌:南宝
公司地址	中国 辽宁 海城市 海城市海州管理区红星南街8-S14号
联系电话	86 0412 3280342

## 产品详情

类别：薄涂型地坪漆  
颜色：多种

按溶剂类型分：水性漆  
单件净重：500（g）

品牌：南宝  
保质期：24（个月）

产品介绍：一、环氧薄涂地坪（0.5—0.7mm）

特性：整体无缝、彩色外观、光洁亮丽，防尘、耐磨、防霉菌、耐油污，造价经济、维护方便 适用范围：地（基）面粉光强度较好的制衣电子、食品、轻工业等各类工厂、车间、车库仓库之涂装地面的洁净耐磨地坪。二、环氧砂浆地坪（2—5mm）

特性：防尘、防水、耐磨耐压、防霉菌、耐油污，涂层机械强度高、使用持久，造价相对经济、适用面广 适用范围：机械加工工厂、食品、停车场、仓库等需要重载、止滑或原素地面面粉光、强度较差之涂装地面耐磨地坪。三、环氧自流平地坪（1—5mm）特性：选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；表面平滑、美观、达镜面效果；耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性性能好；耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行 gmp

标准的制药行业血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪四、环氧防静电地坪（2—5mm）特性：抗静电效果优良持久，不受时间、温度、湿度等影响；防尘、防潮、耐磨；表面光洁平整；表面电阻率达到10<sup>5</sup>-10<sup>9</sup>、地面电阻排泄符合国际gb6650-86a 标准 适用范围：电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂的墙面、地坪及储油罐。五、环氧防腐地坪(3--5mm) 特性：抗酸、碱、盐等化学物质的腐蚀。

耐冲击、负重荷、抗拉强度高、整体性特优。美观耐用，兼具防尘、防龟裂、防漏水。 适用范围：电镀、化工、食品、制药、印染、五金、机械等厂房防腐蚀地板及污水处理。（机械制造厂、五金厂等需加强抗冲击、抗拉伸地板、电镀厂、化学行业等对防腐性能有特殊要求的地板，如耐酸、碱池、贮罐等，屋顶、楼板防龟裂。）六、环氧防滑坡道地坪

特性：强韧耐磨抗冲击适合车辆通行。耐水、耐油污、耐酸碱等化学腐蚀、美观止滑、降低噪音、色彩丰富。施工工期短、无污染。

适用范围：所有的地下车库，停车场或是有防滑要求的场所。

本公司主要经营的品种有：

一、环氧树脂地坪 1、环氧树脂薄涂地坪（0.5-0.7mm）2、环氧树脂砂浆地坪（2-5mm）  
3、环氧树脂自流平地坪（1-5mm）4、环氧树脂防静电地坪（2-5mm）5、环氧树脂防腐地坪（3-5mm）  
6、环氧树脂防滑坡道（3-5mm）二、硬化耐磨地坪 1、灰色，水泥色 2、绿色，铁红色三、水泥自流平  
1、基层 2、面层

一、环氧树脂自流平地坪漆性能特点：

- 自流平展，光洁无缝，防尘，平整光亮，易清洗；
- 耐酸、碱、盐化学溶剂油类腐蚀；
- 环氧树脂100%固体含量，坚固耐用，耐磨，耐冲击；
- 表面致密平整、防霉菌无毒无味无缝易清洁；
- 施工简便、快速、多种颜色。

二、环氧树脂自流平地坪漆使用范围：

该地坪漆适用于：无尘室、无菌室、医院、gmp药厂、食品厂、饮料厂、化妆品厂、电子厂、精密机械、办公室等场制药、电子、化妆品、食品等gmp标准厂房的洁净地面。

三、环氧树脂自流平地坪漆施工工艺： 涂装前地面处理； 用环氧树脂底漆打底； 用环氧树脂砂浆刮涂中层漆； 打磨，清洁； 用自流平环氧树脂色漆慢涂1-2遍。

《海城市明生空调设备有限公司》

电话：15124122295

联系人：孙经理