

# PBL-1胎体增强型水性防水涂料惠州聚合物改性沥青

产品名称	PBL-1胎体增强型水性防水涂料惠州聚合物改性沥青
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	表干时间:4小时 施工:喷涂 品牌:艺佰涂
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

## 产品详情

怎样区别建筑防水材料、家装防水材料和工程防水材料?

建筑部位选材不同的建筑部位，对防水材料的要求也不尽相同。

每种材料都有各自的长处和短处，一种材料不能包打天下，用在什么地方都好的材料是没有的，各种材料只能互补，而不可取代，各自有用武之地。

屋面防水和地下室防水，要求材性不同，

而浴间的防水和墙面防水更有差别，坡屋面、外形复杂的屋面、金属板基层屋面也不相同，选材时均当细酌。

### 1、屋面防水应选哪种防水材料

屋面防水层暴露在大自然中，受到炎热日光的暴晒，狂风的吹袭，雨雪的侵蚀，严寒酷暑的温度折磨，昼夜温差的变化胀缩反复，没有优良的材性和良好的保护措施，难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。

### 2、墙体为什么会渗漏，应选什么防水材料

皆因现在墙体太薄，多为轻型砌块砌筑，大量内外通缝，再是门窗樑与墙的结合处，密封不严，雨水由缝中渗入。墙体防水不能用卷材，只能用涂料，而且和外装修材料结合。

### 3、地下建筑防水如何选材

地下防水层长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中，防水材料必须耐水性好。不能用易腐烂的胎体制成的卷材，底板防水层应用厚质的，并且有一定抵抗扎刺能力的防水材料。好叠层6mm~8mm厚。

#### 4、厨卫间的防水有三个特点，应如何选择合适的防水材料

一是不受大自然气候的影响，温度变化不大，对材料的延伸率要求不高；

二是面积小，阴阳角多，穿楼板管道多；

三是墙面防水层上贴瓷砖，与粘结剂亲和性能好。

根据以上三个特点，不能选用卷材，只有涂料合适