

# 四川成都 JBL KES510 会议室音响系统 KES512 KTV音响设备 家庭影院组合音响 代理销售

产品名称	四川成都 JBL KES510 会议室音响系统 KES512 KTV音响设备 家庭影院组合音响 代理销售
公司名称	成都禾音美科技有限公司
价格	2980.00/个
规格参数	品牌:JBL 型号:KES510 产地:中国
公司地址	成都市一环路南三段十三号
联系电话	028-85568168 15928191558

## 产品详情

四川成都 JBL KES510 会议室音箱 KES512 KTV音响系统 家庭影院组合音响 代理销售

成都 圆桌会议音响 培训会议音响系统 报告厅音响设备 阶梯教室音响系统设备 会议中心壁挂音响

成都禾音美科技有限公司提供上门安装调试售后服务

JBL KES510 是一款全频扬声器系统，倒相管设计位于箱体背部，配合可旋转向性号角，满足更多安装环境同时获得良好低频响应。体积小巧，声音明亮通透，有合适的低频切除频率，满足高质量音乐重放需求，同时可以匹配低频扬声器以获得更加优良的低频响应，更加满足多场景的使用。

精选材质 精密设计 人声清晰 低频震撼

高斜率分频器大幅度的减少频段重叠，同时针对人声重放进行了优化。10英寸低音单元安装了Simplify-SF G散热系统，表面涂覆新型胶液型涂层，能够承受大功率输出同时保持低失真。聚丙烯基材多元复合材料号角有效提升高频重放。

箱体有18个M8螺纹悬挂点，底部安装一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。

JBL KES510 2路分频,10"高性能全频扬声器系统

系统类型: 10英寸 2分频, 低音反射式

额定输入功率:(额定/音乐信号/峰值) 300W/600W/1200W

频率范围(-10dB): 60Hz-20kHz

频率响应(± 3dB): 85Hz-20kHz

灵敏度(1w/1m): 97dB

额定阻抗: 8 ohms

大声压输出: 122dB(峰值128dB)

覆盖角: 60 ° x90 ° (HxV)

外形尺寸(H × W × D) 520mmx302mmx338mm/20.5" × 11.9" × 13.3"

净重: 16.5kg(36.4 lbs)

低音单元: 1个10英寸高输出低音

高音单元: 1个1.35英寸压缩驱动器

输入连接器: 2xNeutrik Speakon NL4MP

箱体结构: 六边楔型, 15/18mm中密度板

10英寸高效率大功率低音驱动单元

1.35英寸复合振膜高频压缩驱动器

聚丙烯基材多元复合材质号角, 可旋转安装