

商洛澳标H型钢360UB44.7详细介绍（G250材质）

产品名称	商洛澳标H型钢360UB44.7详细介绍（G250材质）
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	型号:360UB44.7 材质:G250材质 执行标准:澳标AS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层（注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、澳标H型钢360UB44.7实施绿色机械加工可提高资源利用率，降低对环境的危害和负面影响，改善机械加工时的人—机友善性，提高机械加工生产率，提高产品质量，降低制造成本，改善机械加工柔性，实现机械加工整体化。3.实施绿色机械加工的基本程序实施绿色机械加工通常有5个基本程序：预审 评审 方案优选 方案实施 持续绿色机械加工，其核心内容是机械加工过程评审和绿色机械加工方案优选两个基本环节。4.绿色机械加工过程评审及方案优选4.1绿色机械加工过程评审绿色机械加工过程评审是对机械加工过程的现状及废物流、能流等进行调查了解、诊断认识的过程。2、360UB44.7澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等4、澳标H型钢规格型号表：

型号	规格	米重	型号
150UB 14.0	150*75*5*7	14	310UB 46.2
150UB 18.0	155*75*6*9.5	18	310UC 96.8
150UC 23.4	152.4*152*6.1*6.8	23.4	310UC 118
150UC 30.0	157.6*153*6.6*9.4	30	310UC 137
150UC 37.2	161.8*154*8.1*11.5	37.2	310UC 158
200UB 18.2	198*99*4.5*11	18.2	360UB 44.7
200UB 22.3	201.6*133*5*7	22.3	360UB 50.7
200UB 25.4	203.2*133*5.8*7.8	25.4	360UB 56.7
200UB 29.8	207*134*6.3*9.6	29.8	410UB 53.7
200UC 46.2	203.4*203*7.3*11	46.2	410UB 59.7
200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52.2	460UB 67.1
200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59.5	460UB 74.6
250UB 25.7	248*124*5*8	25.7	460UB 82.1
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31.4	530UB 82
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37.3	530UB 92.4
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72.9	610UB 101

250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89.5	610UB 113
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32	610UB 125

澳标H型钢复杂断面包括角钢、工字钢、槽钢、T字钢、H型钢、Z型钢、钢轨、钢板桩、窗框钢及其他杂形断面型钢。热浸锌层是锌在液态下，分三个步骤形成的，铁基表面被锌液溶解形成锌、铁合金相层；合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌、铁互溶层；合金层表面包裹着锌层。冶金矿产：宝钢、抚顺特钢为C919供应三种牌号钢材设计、系统集成、招标，逐步提升国产化，是商飞研制国产大飞机的思路。据了解，我国于2010年开始，由钢铁研究总院牵头，联合宝钢股份和抚顺特钢开展了满足民航客机适航认证要求的300M钢大尺寸棒材攻关，并于2012年进入装机应用阶段。由钢研总院牵头，联合抚顺特钢开展了满足民航适航认证要求的15-5PH沉淀硬化不锈钢棒材及板材的技术攻关。《冶金报》记者了解到，商飞C919项目材料/标准件合格产品目录中所包含的钢材主要有9种牌号，包括4340、300M、303 221-6-44015-5PPH13-8Mo、17-7PH等，涉及6家钢材供应商，其内只有宝钢股份和抚顺特钢两家，4家国外供应商分别为塔塔钢铁、卡本特、奥钢联和奥博杜瓦。