

# 保定AS标准H型钢，澳标H型钢150UB14.0规格尺寸

产品名称	保定AS标准H型钢，澳标H型钢150UB14.0规格尺寸
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	型号:150UB14.0 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

1、澳标H型钢150UB14.0在影响磁选过程的各个因素中，磁场强度、滚筒转动速度、冲洗水大小、磁偏角等，都直接影响到选别指标。但作为试验室设备，冲洗水和磁偏角都是固定的，我们仅进行了磁场强度和滚筒转动速度的试验。一段磁选磁场强度的确定将硫铁矿烧渣（干矿）先经1目筛子筛分，筛下产物在棒磨机上磨矿5min，磨矿浓度C = 7%，搅拌5 ~ 8min，在滚筒转动频率为16转 / min的条件下，一段磁选的磁场强度分别取值15奥斯特，二段磁选的电强度为25奥斯特，三段磁选的电强度3奥斯特结果表明，在其他条件相同的情况下，一段磁选的磁场强度2奥斯特的时候磁选效果较好，Fe品位可以达到61.64%，如果将 、 、 三种精矿混合，累计产率有45.55%，累计回收率为54.67%。2、150UB14.0澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等4、澳标H型钢规格型号表：

型号	规格	米重	型号
150UB 14.0	150*75*5*7	14	310UB 46.2
150UB 18.0	155*75*6*9.5	18	310UC 96.8
150UC 23.4	152.4*152*6.1*6.8	23.4	310UC 118
150UC 30.0	157.6*153*6.6*9.4	30	310UC 137
150UC 37.2	161.8*154*8.1*11.5	37.2	310UC 158
200UB 18.2	198*99*4.5*11	18.2	360UB 44.7
200UB 22.3	201.6*133*5*7	22.3	360UB 50.7
200UB 25.4	203.2*133*5.8*7.8	25.4	360UB 56.7
200UB 29.8	207*134*6.3*9.6	29.8	410UB 53.7
200UC 46.2	203.4*203*7.3*11	46.2	410UB 59.7
200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52.2	460UB 67.1
200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59.5	460UB 74.6
250UB 25.7	248*124*5*8	25.7	460UB 82.1
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31.4	530UB 82
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37.3	530UB 92.4

250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72.9	610UB 101
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89.5	610UB 113
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32	610UB 125

澳标H型钢周期断面为沿钢材长度方向断面的形状和尺寸发生周期性改变，例如螺纹钢筋、车轴和犁铧钢等。工件过腐蚀。降低氢的析出电位，工件表面析氢加速电流效率降低，从而影响锌的沉积速度。应在酸洗溶液中加入适量的缓蚀剂，局部处氧化皮过厚先用机械法除去，酸洗过程中多作检查。冶金矿产：主要用10.20号钢制造，除保证化学成分和机械性能外要做水压试验，卷边.扩口.压扁等试验。热轧以热轧状态交货.冷轧（拨）以热处理状态交货。高压锅炉钢管：主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的\*\*碳素结构钢.合金结构钢和不锈钢耐热钢无缝钢管.这些锅炉管经党处于高温和高压下工作.管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生氧化和腐蚀，因此要求钢管有高的持久强度.高的抗氧化性能，并具有良好的组织稳定性，采用钢号有：\*\*碳素结构钢钢号有20G.，20MnG.，25MnG；合金结构钢钢号：15MoG.，20MoG.，12CrMoG.，15CrMoG，12Cr2MoG，12CrMoVG.，12Cr3MoVSiTIB等；锈耐热钢常用：1Cr18Ni9，1Cr18Ni11Nb高压锅炉管除保证化学成分和机械性能外，要逐根做水压试验，要作扩口.压扁试验。