

# 电厂烟气脱硫阻燃除尘滤芯

产品名称	电厂烟气脱硫阻燃除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命。由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，百达滤清器厂专门针对不同地域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤芯供客户选择。

适应范围：适用于空调系统的初级过滤。三、管道系统用的滤芯如下：A、天然气管道过滤器滤芯 B、煤气管道过滤器滤芯 C、沼气管道过滤器滤芯 D、瓦斯管道过滤器滤芯 E、管道油过滤器滤芯 F、管道水过滤器滤芯 G、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯。

过滤精度能够达到0.1um。标准结构特点：1.聚酯纤维/耐阻燃型复合纤维 2.宽褶距设计 3.80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料 4.欧洲标准的防火等级 5.过滤 6.耐焦油特性 7.大通风量 8.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 9.镀锌防锈金属结构件 10.橡胶密封。滤芯的选择：1.RH1A 耐阻燃复合纤维滤材 2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2F 覆膜处理聚酯纤维。燃气轮机滤筒 燃气轮机锥形滤筒。

燃气轮机专用滤筒是通诚滤清器厂为燃气轮机设计的专用滤筒，能够有效的保护燃机设备，滤材从美国HV公司原装进口，能够有效的拦截颗粒度在1微米以上的粉尘，同时提供严格的产品测试，保证出厂产品合格。

而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家。

适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统。它具有很高的净化效率，可广泛应用于火电、冶金、化工、建材、矿山、粮食、碳素、烟草、机械和垃圾焚烧等工矿企业的粉尘净化、粉尘回收。(1)额定进气量。

滤芯技术参数中的空氯流量应大于配用发动机的额定进气量。通过这个技术。标准结构特点：

1.聚酯纤维/耐阻燃型复合纤维 2.宽褶距设计 3.80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料 4.欧洲标准的防火等级 5.过滤 6.耐焦油特性 7.大通风量 8.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 9.镀锌防锈金属结构件 10.橡胶密封。滤芯的选择：1.RH1A 耐阻燃复合纤维滤材 2.RH2A

耐阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2F 覆膜处理聚酯纤维。燃气轮机滤筒 燃气轮机锥形滤筒。燃气轮机专用滤筒是通诚滤清器厂为燃气轮机设计的专用滤筒，能够有效的保护燃机设备，滤材从美国HV公司原装进口，能够有效的拦截颗粒度在1微米以上的粉尘，同时提供严格的产品测试，保证出厂产品合格。

本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理 2、采用\*的折迭新工艺，间隔均匀（布袋除尘器简介）  
滤筒除尘器采用脉冲折式滤筒取代常规滤袋和笼骨的新型除尘器

1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高