

火电厂燃气轮机组进气口空气滤芯空气过滤器

产品名称	火电厂燃气轮机组进气口空气滤芯空气过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同 除尘滤芯相同产品的不同称呼：

除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧*木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大

(过滤器简介)空气过滤器；初效过滤器；初效板式过滤器；金属网过滤器；初效密皱式过滤器；中效过滤器；中效袋式过滤器；板式中效过滤器；过滤器等，阻力小；风量大；使用大寿命长

(2)滤芯旁通元件的特性试验 测定滤芯压力降-旁通流量曲线 滤筒安装维修方便,使用寿命长.

685*100*1290德国TRUMPF滤板 除尘滤芯通快除尘滤芯 通快滤板常用型号 0345064 尺寸570*70*1075

折数104 折宽2.1 DCF16570 0380757 尺寸685*98*1090 折数136 折宽2.2 DCF16685 0139809 尺寸516*50*595

折数120 折宽1.5 DCF16516 2260691 尺寸755*100*1102 折数140 折宽3.2 905-001-001754

尺寸685*100*1290规格参数：用途：空气水尘过滤 适用范围：激光切割机 适用对象：通快

百超激光切割机 类型：亚 工作温度：100（ ） 工作大压差：2000w（MPa） 过滤精度：

0.0001进出口径：1040（mm） 性能：耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电 原水压力：

5000（KG/cm²） 规格：TRUMPF 可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)

与滤袋相比过滤面积增加二至三倍，提高过滤效率

由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，百达滤清器厂专门针对不同地

域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、

靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤材供客户选择

耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小，耐火强度高 原始进气阻力试验 进气阻力9额定时气量通过滤芯时在进、出口处的压差)不应超过3.2kPa，还则功率将下降，发动机会冒黑烟

滤筒安装维修方便,使用寿命长. 685*100*1290德国TRUMPF滤板 除尘滤芯通快除尘滤芯

通快滤板常用型号 0345064 尺寸570*70*1075 折数104 折宽2.1 DCF16570 0380757 尺寸685*98*1090 折数136

折宽2.2 DCF16685 0139809 尺寸516*50*595 折数120 折宽1.5 DCF16516 2260691 尺寸755*100*1102 折数140

折宽3.2 905-001-001754 尺寸685*100*1290规格参数：用途：空气水尘过滤 适用范围：激光切割机

适用对象：通快 百超激光切割机 类型：亚 工作温度：100（ ） 工作大压差：2000w（MPa）

过滤精度：0.0001进出口径：1040（mm） 性能：耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电 原水压力：

5000（KG/cm²） 规格：TRUMPF 可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米)

而且大大增加了滤筒的使用寿命

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命