

DCP反应粘高分子湿铺防水卷材

产品名称	DCP反应粘高分子湿铺防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:21313
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

DCP反应粘高分子湿铺防水卷材要以交叉式挤压膜与反映型自粘胶经新工艺加工而成的高性能、冷工程的施工自粘防水卷材，具有优良尺寸稳定性，耐热性，防紫外线性能双重耐撕裂性能。系统软件实现高效密封性，可以信赖。

二、产品特征

- 1.出色的自黏性以及和混凝土黏结性，可以从湿冷基准面工程施工，应用范围广；
- 2.与建筑构造满粘接，合理阻拦液体和水蒸气进到体系中；
- 3.粘接****，防水卷材接缝处本身粘合与防水卷材使用寿命同步；
- 4.抗压强度高、拉伸强度比较大，对基层伸缩和干裂变型适用范围强；
- 5.完工后，可以直接铺装建筑钢筋和混凝土，不应设防护层，推动了工程进度。

产品执行标准：DCP反应粘高分子湿铺防水卷材GB/T 35467-2017湿铺防水卷材

三、施工工法

- （1）将基准面里的废弃物、浮灰等清洗干净。基准面干燥时要浇灌浸湿，但不能有明水县。
- （2）按防潮规范标准，对细节连接点位置做500mm宽防水卷材附加层解决，并进行密封性。
- （3）放线试铺。放线时应先弹条位置线，第二条与条间的距离为防水卷材宽度，以后每一条基准点和前一条基准点之间距离按预留出不低于80mm钢筋搭接总宽进行定位。

(4) 依照混凝土：水=2：1重量配置混凝土素浆。先把水倒进原已经准备好一点的拌浆桶内，在温度高、基准面干燥时，加入适量高聚物，建筑胶粉作为保湿剂，然后将混凝土放入水中，浸泡15—20min，充足浸湿后，把不必要水扔掉，用电动搅拌器拌和不低于5min。

(5) 试铺完成后，从一端将防水卷材揭开，沿长向折起来，用壁纸刀在翻折处将防水卷材下保护膜离膜轻轻划开，切记不能刮伤防水卷材；

(6) 将隔离膜从防水卷材自粘面当心撕掉，刷涂混凝土素浆。在基准面刷涂一遍，在防水卷材面刷涂一遍。且基准面混凝土素浆薄厚视其整齐情况判断，一般厚度1.5~2.5mm厚。混凝土素浆薄厚应匀称、外型整齐。