

喷涂吸尘器滤筒 660900高除尘滤筒

产品名称	喷涂吸尘器滤筒 660900高除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

2、膜复合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落 5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象 标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是**搅拌站的必备设备 (7)耐振疲劳试验 安装机渍滤清器总成后，加上模拟发动机或安装结构振动面造成共振的频率与振幅，保持规定的机油压力，循环1000万次，以确定无小渗漏油迹或疲劳损坏性能

过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维 能够真正达到废料的回收在利用 聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命

由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，百达滤清器厂专门针对不同地

域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、

靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤 材供客户选择

2、滤筒使用寿命长，可使用二年或更长 (8)抗振疲劳试验 确定正常使用条件下滤油器抗振动的机械强度 船厂涂装喷砂线的除尘滤芯规格一般为：直径350mm,内径240mm,高度660mm,材料有聚酯纤维，HV滤材等。均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板 支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪。

滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9% 内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰 参数：：通风量：1200m³/hr滤纸克重：240g/m²滤芯过滤密度：5 μ-10 μ

滤芯初阻力： 290pa 规格：320 × 600；325 × 600；325 × 660；325 × 900；320 × 660；320 × 700；320 × 750；320 × 900；320 × 1000；335 × 660；335 × 750；490 × 660；490 × 750等... 性能：根据用户要求选用进口或

国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能 2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命

适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统

特殊设计的滤网使得滤芯内部产生喷射效果，任何杂质都将被从光滑的内壁上冲走 (1)额定进气量

滤芯技术参数中的空氯流量应大于配用发动机的额定进气量