

# 抗静电除尘滤筒P281527过滤器

产品名称	抗静电除尘滤筒P281527过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象 生产除尘滤芯喷砂机除尘滤芯\_\_涂装设备除尘滤芯  
涂装设备除尘滤芯\_\_陶瓷机械除尘滤芯陶瓷机械除尘滤芯\_\_长威滤芯除尘滤芯简介

除尘滤芯是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求

4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗 (2)过滤材料

对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求 过滤精度：5-10微米 过滤材料：聚脂纤维

产品具有：透气性：6m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>min@12.5mm水柱 \*\*绽力：25kg/cm<sup>2</sup> \*张力强度：99kg-X-向 102kg-Y-向

热稳定性：2%@135 滤料重量：260g/m<sup>2</sup> 收尘效率：99.99%，表面过滤

工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200

表面处理：光滑处理、防水防油处理、PTFE覆膜、导电浸渍聚酯等量：260g/m<sup>2</sup>

收尘效率：99.99%，表面过滤 以上除尘滤筒主要配套于工业环保除尘设备，滤筒的高度可以根据你的要求生产任意的（50—1000mm）高度，还有更多规格型号没有一一列出，欲了解更多详细产品信息；除尘

滤筒应用范围：工业过滤，广泛应用于喷砂作业、抛丸除尘、抛光加工，五金喷粉；水泥生产、冶金工业、陶瓷生产、石墨、涂料、颜料工业、石化、塑料、食品、木材加工等领域烟气和粉尘颗粒的治理

和回 脉冲褶式滤筒 替代布袋滤筒 脉冲褶式长滤筒 应用于粉尘浓度相对大的行业，专门用作布袋除尘器改造为滤筒除尘器或新型脉冲除尘器，可选用聚胺酯端头，完全替代BHW进口滤筒 2、膜覆合滤筒具有

坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落 2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）. 3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢

钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；销售各种除尘滤芯，粉尘滤芯，除尘滤筒，PTFE聚酯覆膜除尘滤芯，防油防水除尘滤芯、油雾除尘滤芯、耐

高温除尘滤芯酸雾除尘滤芯，喷砂机除尘滤芯，抛丸机除尘滤芯等 除尘滤芯广泛应用于喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装

、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等行业

特点：具有低阻、轻质、容尘量大等特点 原始过滤效率试验

可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上 滤料采用国内的纤维式过滤法

标准结构特点：覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合 宽褶距设计 超过滤

顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 特殊的阻燃性能 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

滤材的选择：耐阻燃复合纤维滤材 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：大型钢构、造船、汽车、金属加工等行业的等离子、激光切割、焊接烟尘等工况

烟草行业专用滤筒 烟草行业专用锥形滤筒 使用在各大卷烟厂和复烤厂的烟叶生产车间、烟草卷接线等处，选用的进口复合纤维滤材，在1-3微米的过滤效率达到99.999%，使用寿命为18个月

而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家 2、采用\*的折迭新工艺，间隔均匀

6、清洗时，必须等滤芯晾后才能安装使用 注：更多除尘滤芯规格 能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准