

350X240X660除尘滤筒

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 350X240X660除尘滤筒 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

3、滤筒的端盖和内外护网均采用**的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能

3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机 (5)滤芯破损试验 确定滤芯的抗破裂压力
方框式除尘滤芯 除尘滤芯是本公司的主打产品之一 标准结构特点：1.聚酯纤维/耐阻燃型复合纤维

2.宽褶距设计 3.80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料 4.欧洲标准的防火等级 5.过滤 6.耐焦油特性

7.大通风量 8.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 9.镀锌防锈金属结构件 10.橡胶密封

滤材的选择：1.RH1A 耐阻燃复合纤维滤材 2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维
4.RH2F 覆膜处理聚酯纤维 燃气轮机滤筒 燃气轮机锥形滤筒

燃气轮机专用滤筒是通诚滤清器厂为燃气轮机设计的专用滤筒，能够有效的

保护燃机设备，滤材从美国HV公司原装进口，能够有效的拦截颗粒度在1微米

以上大小的粉尘，同时提供严格的产品测试，保证出厂产品合格 除尘滤芯是本公司的主打产品之一 2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）. 3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪。

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；销售各种除尘滤芯，粉尘滤芯，除尘滤筒，PTFE聚酯覆膜除尘滤芯，防油防水除尘滤芯、油雾除尘滤芯、耐高温除尘滤芯酸雾除尘滤芯，喷砂机除尘滤芯，抛丸机除尘滤芯等 除尘滤芯广泛应用于喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等行业 当过滤器内杂质积聚在滤芯表面引起进出口压差增大到设定值，或定时器达到预置时间时，电动控制箱发出信号，驱动反冲洗机构 (3)过滤效率和寿命试验

过滤效率是指测定被滤除的特定粒子的百分比，滤清器寿命则以堵塞试验压差大于0.07MPa的时间表示 除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）造船厂除尘滤芯 除尘设备滤筒 由于船舶体积较大，结构复杂，涂装和喷砂需分段进行，在分段喷砂处理及钢砂回收过程中，会产生大量浮尘，使厂房内环境恶劣，周围大气也受到污染，所以船厂一般会采用滤筒式除尘对厂房空间和落地纱进行分类，回收，净化后的气体

输送回厂房内 我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用
滤筒采用滤料缎织的方法 除尘滤芯相同产品的不同称呼：

除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧*
*木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大
4、适合多种工况情况下的使用 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶