

32663275纸质空气滤芯，过滤器

产品名称	32663275纸质空气滤芯，过滤器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象

由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，百达滤清器厂专门针对不同地

域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、

靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤材供客户选择

生产的除尘滤筒采用新工艺，新技术，滤料有国产，进口PS，PUS，PTFE聚酯无纺布，覆膜防静电无纺布，长纤滤纸，纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，焦化厂空气滤芯滤筒 折叠式除尘滤芯

该过滤器芯采用高强度的楔形滤网，通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯 (2)过滤材料

对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求 过滤精度：5-10微米 过滤材料：聚脂纤维

产品具有：透气性：6m³/m²min@12.5mm水柱 **绽力：25kg/cm² *张力强度：99kg-X-向 102kg-Y-向

热稳定性：2%@135 滤料重量：260g/m² 收尘效率：99.99%，表面过滤

工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200

表面处理：光滑处理、防水防油处理、PTFE覆膜、导电浸渍聚酯等量：260g/m²

收尘效率：99.99%，表面过滤 以上除尘滤筒主要配套于工业环保除尘设备，滤筒的高度可以根据你的要求

生产任意的（50—1000mm）高度，还有更多规格型号没有一一列出，欲了解更多详细产品信息；除尘

滤筒应用范围：工业过滤，广泛应用于喷砂作业、抛丸除尘、抛光加工，五金喷粉；水泥生产、冶金工

业、陶瓷生产、石墨、涂料、颜料工业、石化、塑料、食品、木材加工等各领域烟气和粉尘颗粒的治理

和回 使用寿命长而且价格低廉 由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，百达滤清器厂专门针对不同地

域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、

靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤材供客户选择

生产的除尘滤筒采用新工艺，新技术，滤料有国产，进口PS，PUS，PTFE聚酯无纺布，覆膜防静电无纺

布，长纤滤纸，纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性

炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，

焦化厂空气滤芯滤筒 折叠式除尘滤芯

该过滤器芯采用高强度的楔形滤网，通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯

储尘能力试验和累积效率试验 滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大 滤料采用国内的纤维式过滤法

能够真正达到废料的回收在利用 适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统