

# AF-250、AFP-250聚四氟乙烯薄膜绕绝缘高温安装线14/灰色的

产品名称	AF-250、AFP-250聚四氟乙烯薄膜绕绝缘高温安装线14/灰色的
公司名称	淮南市兰峰特种线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:兰峰 线芯材质:镀银铜线
公司地址	安徽省淮南市田家庵区田东街道小岛移民新村B区锦源星座11栋302室
联系电话	15855432579

## 产品详情

品牌：兰峰

型号：AF-250 (FF42-2)、AFP-250 线芯材质：镀银铜线  
0 (FF42-2) 聚四氟乙烯薄膜绕绝缘安装线

芯数：14

护套材质：聚四氟乙烯薄膜绕包 电线最大外径：0.36 (mm) (mm)

护套厚度：0.035 (mm) (mm)

标称截面：0.07 (mm<sup>2</sup>) (mm<sup>2</sup>) 产品认证：ISO9001-2000

1、产品标准：gjb773a-2000。

2、用途：适用于高温条件下航空、无线电装置、电气设备和仪表线路的连接。

3、使用温度：-60 ~+250

标称截面 mm <sup>2</sup>	线总结构		af-250型最大外径			afp-250型最大外径		
	根数/直径m	外径mm	110v	250v	500v	110v	250v	500v
0.012	7/0.05	0.15	0.35	0.57	0.85	0.7	0.90	1.14
0.035	7/0.08	0.21	0.5	0.6	0.86	0.85	0.96	1.21
0.05	7/0.10或10/0.08	0.30	0.55	0.65	0.90	0.90	1.05	1.26
0.07	7/0.12或14/0.08	0.36	0.6	0.7	0.95	0.94	1.05	1.31
0.10	21/0.08	0.42	0.67	0.77	1.00	1.01	1.15	1.36
0.12	7/0.15或24/0.08	0.45	0.7	0.8	1.05	1.04	1.16	1.41

0.14	19/0.10	0.48	0.73	0.83	1.08	1.07	1.19	1.44
0.15	30/0.08	0.5	0.75	0.85	1.10	1.18	1.29	1.54
0.20	19/0.12或42/ 0.08	0.6	0.85	0.95	1.20	1.28	1.39	1.64
0.30	60/0.08	0.72						
0.35	19/0.16或75/ 0.08	0.8		1.15	1.40		1.59	1.84
0.50	19/0.18或105/ /0.08	0.9		1.25	1.50		1.69	1.94
0.80	19/0.23	1.15		1.60	1.90		2.04	2.34
1.0	19/0.26	1.3		1.75	2.10		2.19	2.54
1.20	19/0.28	1.4		1.85	2.20		2.37	2.72
1.50	19/0.32	1.6		2.05	2.40		2.57	2.92
2.00	19/0.37	1.85			2.65			3.17
2.5	49//0.26	2.1			3.10			3.63
3.0	49/0.28	2.24			3.24			4.70
4.0	49/0.32	2.88			4.20			5.10
6.0	49/0.39	3.51			4.80			5.10

## 1、主要技术性能

(1) 实验电压：交流50hz、1500v不击穿。

(2) 绝缘电阻：在温度为 $\pm 20$  内，相对湿度为45-80%，不小于105m · km

颜色：红、黄、兰、白、灰、棕、橙、绿、紫、黑