

AF、AFP型氟塑料绝缘安装线、高温线 电线电缆设备/橙色

产品名称	AF、AFP型氟塑料绝缘安装线、高温线 电线电缆设备/橙色
公司名称	淮南市兰峰特种线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:兰峰 型号:AF、AFP型氟塑料绝缘安装线 线芯材质:裸铜线
公司地址	安徽省淮南市田家庵区田东街道小岛移民新村B 区锦源星座11栋302室
联系电话	15855432579

产品详情

品牌：兰峰

型号：AF、AFP型氟塑料绝缘安装 线芯材质：裸铜线
线

芯数：7根

护套材质：聚四氟乙烯薄膜绕包 电线最大外径：3.5（mm）

护套厚度：0.035（mm）

标称截面：0.012-6（mm²）

产品认证：ISO9001-2000

af、afp型氟塑料绝缘安装线

1、产品标准：gjb773a-2000。

2、用途：适用于交流电压的电气设备中的单芯或多芯安装线。

3、使用温度：-55 ~200

4、结构示意图：

5、结构数据

标称截面 mm ²	线总结构		电线最大外径					20 直流 电阻不大 于 /km
	根数/直径m	外径mm	af		afp			
	m		一芯	二芯	一芯	二芯	三芯	
0.012	7/0.05	0.18	0.45					1454
0.035	7/0.08	0.24	0.67	1.5	1.7	1.9		600
0.05	10/0.08	0.32	0.72	1.6	1.6	2.1		370
0.06	7/0.10	0.3	0.73	1.65	1.25	2.15	2.3	310

0.07	14/0.08	0.35	0.75	1.7	1.3	2.2	2.5	260
0.1	21/0.08	0.42	0.85	1.8	1.4	2.3	2.8	180
0.12	7/0.15	0.45	0.87	1.9	1.5	2.4	2.9	160
0.14	19/0.10	0.5	0.88	1.95	1.55	2.45	2.95	140
0.15	30/0.08	0.5	0.89	2.0	1.6	2.5	3.0	120
0.2	42/0.08	0.6	1.05		1.7			87.4
0.3	62/0.08	0.7	1.10					63.5
0.35	75/0.08	0.8	1.15		1.84			55.0
0.5	105/0.08	0.9	1.25		1.94			30.2

6、主要技术性能：

(1) 直流电阻见上表

(2) 20 时绝缘电阻不小于 $1 \times 10^3 \text{m} \cdot \text{km}$

(3) 交流50hz实验电压1000v。

7、交货长度：电线电缆成圈或成盘交货，交货最短长度为8m，可根据供需双方协议，允许以任何长度的电线电缆交货。交货长度计量误差不应超过 $\pm 1\%$ 。

颜色：红、黄、兰、白、灰、棕、橙、绿、紫、黑