

反应粘防水卷材1.5mm聚酯PET湿铺防水卷材

产品名称	反应粘防水卷材1.5mm聚酯PET湿铺防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	3.90/件
规格参数	宏牛防水:21313
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品介绍

反应粘防水卷材1.5mm聚酯PET湿铺防水卷材具备化学变化生物活性新式作用环境保护防水涂料。网型挤压交叉式超强力膜与反应粘强力胶水的强强耽美融合，使防水材料迈向高韧性、综合化和功能性新的高度。是我国重点推荐的一种新型自粘防水卷材商品，是专门为一般防水卷材不能和基准面合理粘接造成渗水窜水的一大难题而项目立项研发的一种新型商品，它能够跟现混凝土素浆或浇混凝土起有机化学工作交接反映，并通过热聚合与物理学榫头的协同效应坚固粘接到混凝土基层。因它与基层反映粘接而具有合理的防水效用，产生页面密封性层，可在混凝土基层上构建一个相近由建筑涂料层及防水卷材层复合型一体的“二元”防号隔水层构造，融入底层干裂、变形危害，具有长期防水作用。

三、施工工法

- (1) 将基准面里的废弃物、浮灰等清洗干净。基准面干燥时要浇灌浸湿，但不能有明水县。
- (2) 按防潮规范标准，对细节连接点位置做500mm宽防水卷材附加层解决，并进行密封性。
- (3) 放线试铺。放线时应先弹条位置线，第二条与条间的距离为防水卷材宽度，以后每一条基准点和前一条基准点之间距离按预留出不低于80mm钢筋搭接总宽进行定位。
- (4) 依照混凝土：水=2：1重量配置混凝土素浆。先把水倒进原已经准备好一点的拌浆桶内，在温度高、基准面干燥时，加入适量高聚物，建筑胶粉作为保湿剂，然后将混凝土放入水中，浸泡15—20min，充足浸湿后，把不必要水扔掉，用电动搅拌器拌和不低于5min。
- (5) 试铺完成后，从一端将防水卷材揭开，沿长向折起来，用壁纸刀在翻折处将防水卷材下保护膜离膜轻轻划开，切记不能刮伤防水卷材；
- (6) 将隔离膜从防水卷材自粘面当心撕掉，刷涂混凝土素浆。在基准面刷涂一遍，在防水卷材面刷涂一遍。且基准面混凝土素浆薄厚视其整齐情况判断，一般厚度1.5~2.5mm厚。混凝土素浆薄厚应匀称、外型

整齐，反应粘防水卷材1.5mm聚酯PET湿铺防水卷材。