

PA6 4MID9B22115 4Plas15%玻璃纤维增强

产品名称	PA6 4MID9B22115 4Plas15%玻璃纤维增强
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	4PLAS:PA6 9B2211:15%玻璃纤维增强
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PA6 |4Plas 4MID9B22115是标准流量15%玻璃纤维增强PA6

品牌/厂家：ENVIROSUN

牌号：4MID9B22115

类型：正牌料

用途级别：注射级

熔体流动速率：见物性表g/10min

密度：见物性表g/cm³

拉伸强度：请来电kg/cm²

弯曲强度：请来电kg/cm²

缺口冲击强度：见物性表kg.cm/cm

断裂伸长率：详见物性表%

热变形温度：详见物性表

脆化温度：见物性

维卡软化点：见物性 °F

包装规格：见物性

产地：美国RTP

机械性能：抗张强度49

4MID PA6 9B20000 注射成型 4Plas 尼龙64MID PA6 9B20400 H 热稳定 抗紫外线 4Plas 尼龙64MID PA6 9B20400 抗紫外线 4Plas 尼龙64MID PA6 9B21030 FR1 矿物30%填料 4Plas 尼龙64MID PA6 9B21030 H 热稳定 矿物30%填料 4Plas 尼龙64MID PA6 9B21730 H 热稳定 玻璃\矿物30%填料 4Plas 尼龙64MID PA6 9B21740 玻璃\矿物40%填料 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22115 FR5L-S 低烟度 玻纤15%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22115 HFR1 热稳定 玻纤15%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22115 HUV 玻纤15%增强 热稳定 抗紫外线 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22115 XHFR1 玻纤15%增强 热稳定 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22115 玻纤15%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22120 H 玻纤20%增强 热稳定 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22120 I 冲击改性 玻纤20%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22125 H 玻纤25%增强 热稳定 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22125 玻纤25%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22130 F-G 食品级 玻纤30%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22130 FR1 玻纤30%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22130 FRR5H 无卤阻燃V-0 防火 热稳定 玻纤30%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22130 H 热稳定 玻纤30%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22130 HUV 抗紫外线 热稳定 玻纤30%增强 4Plas 尼龙64MID PA6 9B22130 HUVI 抗紫外线 热稳定 玻纤30%增强 冲击改性 4Plas 尼龙6