

玉林市雷士蓄电池12V12AH项目保护机制

产品名称	玉林市雷士蓄电池12V12AH项目保护机制
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

玉林市雷士蓄电池12V12AH项目保护机制 一、常见UPS产品种类目前市场上中大型UPS主要有两种类别：分别为传统塔式UPS、模块化机架式UPS，而传统塔式UPS按照输出有无工频变压器又分为工频UPS、高频UPS。使用变频器的优点1)变频调速的节能由于采用变频调速后，风机、泵类负载的节能效果明显，节电率可达到2%~6%，这是因为风机水泵的耗用功率与转速的三次方成比例，当用户需要的平均流量较小时，风机、水泵的转速较低，其节能效果也是十分可观的。而传统的挡板和法门进行流量调节时，耗用功率变化不大。由于这类负载很多，约占交流电动机总容量的2%~3%，它们的节能就具有非常重要的意义。对于一些在低速运行的恒转矩负载，如传送带等，变频调速也可节能。手动维修旁路配置的断路器需配置人工锁，平时断路器始终处于关断状态，手动旁路的操作需由的电气维护人员进行，在手动将负载切换到维修旁路前，需对UPS输出电源进行监测跟踪，手动维修旁路开关与UPS输出开关在UPS正常运行状态下或UPS输出电源与市电电源不同步时均不能同时合闸。8 UPS系统电流谐波处理要求UPS系统电流谐波处理要求：本项目UPS设备应满足输入总电流谐波失真度（THDI）