

商洛市恒安蓄电池12V160AH机房ups电池巡检

产品名称	商洛市恒安蓄电池12V160AH机房ups电池巡检
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

商洛市恒安蓄电池12V160AH机房ups电池巡检 便于维护：模块化，热插拔，全正面维护，UPS、旁路、配电均可在2min内维修更换。高可靠性及可用性：模块化冗余设计理念，为系统提供N+X冗余并联系统的高可用性。系统结构弹性，功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行及输出，适合数据中心机房分期建设、分期投资的数据中心机房项目，使投资规划实现“ 按需扩展 ”，让用户随业务发展实“ 动态成长 ”，既满足了后期设备的按需扩展，又降低了初期购置成本。ZW自吸式排污泵是在反复研究同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。ZW自吸式排污泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的设计，即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体，可适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的杂质泵。ZW自吸排污泵启动前所需要注意的事项：ZW型自吸排污泵安装前检查基础是否水平？检查各部件在运输中有否被损坏？自吸无堵塞排污泵本身不允许作为管路支承？自吸无堵塞排污泵与管路应保持良好的密封。手动维修旁路配置的断路器需配置人工锁，平时断路器始终处于关断状态，手动旁路的操作需由的电气维护人员进行，在手动将负载切换到维修旁路前，需对UPS输出电源进行监测跟踪，手动维修旁路开关与UPS输出开关在UPS正常运行状态下或UPS输出电源与市电电源不同步时均不能同时合闸。8 UPS系统电流谐波处理要求UPS系统电流谐波处理要求：本项目UPS设备应满足输入总电流谐波失真度（THDI）