

209AB接缝胶 接缝王 防开裂 石材干挂胶 环氧AB胶

产品名称	209AB接缝胶 接缝王 防开裂 石材干挂胶 环氧AB胶
公司名称	黄世昌
价格	.00/箱
规格参数	品牌:力晶 型号:209AB :209AB
公司地址	中国 福建 惠安县 黄塘台商创业基地内
联系电话	86-059587283521 15359579135

产品详情

品牌：力晶

型号：209AB

209家装接缝专用胶/mf防裂大师环氧树脂ab胶（膏状）

一、主要用途：

所有木质与木质、木质与墙体、木质与石膏体、石膏板与石膏板之间的缝隙，可增加其它物体(指固体之间的粘接性。普通用于家庭、宾馆、酒店等装修容易开裂的部位)。安装云石、石材或大型墙砖的粘接，混凝土墙体与天花板或天台等直接的修补粘接，是各种灌浆工程所需的裂缝密封材料。适用于对各种金属之间的粘接。对各种材料粘结性能优，还可以起到防腐，堵漏，防水，密封等特点。

二、针对家庭装修：

mf防裂大师环氧树脂ab胶是新一代接缝产品，它弥补了传统接缝产品的不足之处（例如，弹性平底灰、原子灰无粘接力，纱布条、牛皮纸拉力不够，且难做平），而我公司的新产品可直接刮进需要粘接的缝隙内，不再需要其它的辅助材料。是当今市场最佳的接缝产品，解决了装饰公司因使用传统接缝产品造成的墙面、吊顶开裂现象，大大降低了装饰公司后期维修服务中的人工和材料费用的支出，也很好的维护了装饰公司的优质工程形象，无疑是真正省时省工的新一代经济环保接缝产品mf防裂大师209ab胶是双组份的环氧树脂胶。它除具有一般环氧树脂胶所具有的高粘接强度、高硬度、高抗化学性外，还具有抗黄变效应。即使在垂直面或吊顶天花板上涂刮也不流挂，干固适中、安全环保。

三、基本参数：外观：parta：半透明粘稠膏状 partb：半透明稠膏状混合比例：a：b=1：1混合后可使用时间：45-60分钟（25 ° c）初固化时间：3-5小时（25 ° c）或（80 ° c/1小时）完全固化时间：24小时（25 ° c）低温时延长

四、施工方法：1.被涂刮表面必须坚实干燥、无油迹、无浮灰、无锈迹。

2.将a、b两组份严格按照1：1的比例，混合均匀涂刮在需要涂刮的缝隙表面上。 3.如果它用请先做试验，本公司严格执行质保证承诺，但不承担因底层施工的问题，及未按施工要求所造成的质量责任。

帐号：95599 8068 11976 23611中国农业银行惠安县黄塘支行户名：黄世昌

诚实 稳健 积极 创新

tel/fax:0595-87322607 0595-87283521 15359579135

addard:福建省惠安县黄塘台商创业基地内 moblie:86—0---13805974987 email:mingfafj@163.com