

水性户外漆（力晶木器）力晶

产品名称	水性户外漆（力晶木器）力晶
公司名称	黄世昌
价格	.00/个
规格参数	品牌:力晶 按溶剂类型分:水性漆 贮存期:24（月）
公司地址	中国 福建 惠安县 黄塘台商创业基地内
联系电话	86-059587283521 15359579135

产品详情

品牌：力晶

按溶剂类型分：水性漆

贮存期：24（月）

耐擦洗性：100000（次）

总固含量：45（%）

光泽：95

产品说明

产品介绍

水性户外漆属于水性木器漆。水性户外漆天然环保，不使用苯类、酯类、酮类等有害溶剂，不含游离tdi，不助燃，无刺激性气味，不含有毒重金属，其附着力、渗透性好，耐酸碱，耐水煮，耐候性好。产品经过欧盟标准检测，获有sgs检验报告，符合欧洲安全标准en71part3---1994(含修正版a1：2000)几种元素的转移量的标准，满足出口欧美的环保安全产品要求，受到众多客户的好评。深入渗透的水性户外漆与木材是完全融为一体，不会改变木材的天然特性，充分体现水性户外漆的耐候性能。涂刷后的木材纹理得以强调，木材的天然质感得到充分体现。

产品特性

1、水性户外漆有效保护粗糙木料、能有效防水、防开裂、剥落及腐烂。2、流平性优良、手感好、上色颜色均匀、3、极佳的耐候性，漆膜在3-5年内不会分化龟裂，确保对底材有效防护。4、极佳的色浆耐候性，能有效防护达3-5年之久。5、不含铅、苯、甲苯、二甲苯等有毒有害物，点火不燃烧，无毒、高性能的绿色环境友好型产品、状态为乳白色半透明稍粘稠状液体（清漆）或各种色漆。

应用范围

水性户外漆适用于所有户外木器防护如木栅、栅栏、凉亭、大门和藤架、园林家具等，能用于新木材、已饱受日晒雨淋的木器或已涂色并需要翻新的户外木器。

注意事项

1、确保木材充分干燥，并避免在低温（低于10度）高温（相对湿度 85%）的情况下施工。2、加入约10%的清水调漆，搅拌均匀，刷涂。3、一般建议刷涂两遍，刷涂间隔至少四个小时。4、废弃物请妥善处理，不可倒入下水道。5、水性户外漆无不良刺激，如施工中不慎溅入眼睛中，请立即用大量清水冲洗，必要时请就医。

存储

须存放于阴凉干燥处

包装规格

20kg

产品价格

欢迎来电咨询水性户外漆