

旭化成POM(中国代理商)

产品名称	旭化成POM(中国代理商)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:旭化成 联系
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

旭化成POM 旭化成POM代理商

2010

超高抗冲击，*高分子量。

滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

3010

高抗冲击，高延伸率，高分子。

滑雪绑扎件，辊子，扇型齿轮

4010

高抗冲击性，高延伸率，中粘度等级。

磁带式答录机和录影机零件，座位安全带零件，扇型齿轮

4060

低摩擦，低噪音。

电机零件

5010

标准流动性，机械性能优良。

齿轮，凸轮

7010

高流动等级，适合于薄壁，长流动距离的注塑。

紧固件，喷雾器阀门零件，其他多腔注塑零件

高耐久型

MG210

高粘度，高耐久，长期耐蠕变。

4050

中粘度，耐压缩，耐蠕变。

快速周期型

5050

标准流动等级，具有高结晶率，可提高生产效率。

磁带式答录机和录影机零件，座位安全带零件，齿轮。

7050

高流动等级，具有高结晶率，可提高生产效率。

磁带壳，其他多腔注塑零件。

7054

录影机卷轴

9054

超高流量等级，具有高结晶率，可提高生产效率。

软碟零件

耐气候型

3013A

高粘度等级，耐候性等级含有紫外线吸收剂和其他添加剂具有优良的耐候性。

管件，辘子，汽车外部零件。

4013A

中粘度等级，耐候性等级含有紫外线吸收剂和其他添加剂具有优良的耐候性。

手柄及其他汽车内部零件。

5013A

标准流量等级，耐候性等级含有紫外线吸收剂和其他添加剂具有优良的耐候性。

门手柄，镜框

玻纤增强型

GA510

10%玻纤增强具有高刚性和**的尺寸稳定性。

底盘，控制杆

GA520

20%玻纤增强具有高刚性和**的尺寸稳定性。

开关主体

GN705

25%玻纤增强具有高刚性和**的尺寸稳定性。

汽车开关主体，辊子，泵零件

高润滑型

LT802

高耐冲击性，高延伸率，**的耐金属摩擦和磨损性。

齿轮，辊子，轴承

LT804

中粘度。 **的耐金属摩擦和磨损性。

键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

LT805

LT200

超高润滑等级，含特殊润滑剂。

轴承，导向凸轮

FS410

含氟聚合物，**的耐塑料摩擦和磨损性。

速度计轴承

LA543

具有**的耐金属和塑料摩擦和磨损性特别是对POM。

齿轮，凸轮，键盘零件

LM511

具有**的耐金属和塑料摩擦和磨损性POM除外。

键盘零件，办公室仪器轴承，齿轮

LS701

具有**的耐金属和塑料摩擦和磨损性低摩擦系数。

齿轮，凸轮，辊子

耐冲击型，软性

4012

中粘度等级，通过添加特殊聚合物来降低刚性，但增加延伸率。

钩子，压嵌零件

共聚的聚甲醛树脂

等级

特性

典型用途

标准型

3510

高抗冲击，高延伸率等，具有较高的分子量。

辊子，输送机零件

4520

标准流动等级，不易产生模垢。

齿轮，凸轮，软管接头，夹子，开关，音频/视频设备的机械零件。

5520

较高的流动性，不易产生模垢。

7520

高流动性，不易产生模垢。

打火机，喷雾器阀门零件，2紧固件。

8520

超高流动性，不易产生模垢。

打火机，喷雾器阀门零件，紧固件。

HC系列

HC450

革新共聚物，对标准等级的物理性能有所增强。

HC550

HC750

HC460

防刮擦，高性能，标准中粘度。

HC760