

# 银泰蓄电池6-GFM-100 12V100AH

产品名称	银泰蓄电池6-GFM-100 12V100AH
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	565.00/件
规格参数	银泰蓄电池:银泰电池 12V100:6-GFM-100 武汉:12V100AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

## 产品详情

- 1、银泰电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。  
电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95以。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。

9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。

10、\*\*铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

银泰蓄电池GFM系列--设计寿命4-6年（10H）

电池型号

额定电压

（V）

额定容量

（AH）

电池长度

（mm）

电池宽度

电池总高

6GFM-12

12

151

98

100

6GFM-17

17

181

76

167

6GFM-24

24

166

175

125

6GFM-40

40

196

165

170

6GFM-55

55

229

138

228

6GFM-65

65

350

174

6GFM-80

80

260

168

221

6GFM-90

90

304

169

6GFM-100

329

172

6GFMJ-100

407

173

235

6GFM-120

120

6GFM-150

150

483

241

6GFM-200

200

520

240