

批发化工行业专用耐酸瓷砖、耐酸瓷板、防腐施工砖

产品名称	批发化工行业专用耐酸瓷砖、耐酸瓷板、防腐施工砖
公司名称	焦作市阿瑞斯防腐保温有限公司
价格	.00/片
规格参数	产品类别:釉面砖 品牌:阿瑞斯 系列:耐腐蚀
公司地址	博爱县孝敬镇留村
联系电话	18639905938

产品详情

产品类别：釉面砖	品牌：阿瑞斯	系列：耐腐蚀
规格：230*113*65	型号：素面、釉面	等级：A
产地：焦作市	图案：无	功能空间：室内外
表面效果：素面/釉面	特殊用途：防腐	色系：中性色系
风格：耐腐蚀	标准：/230*113*65	密度：2.5 (g/m ³)
吸水率：小于0.1 (%)	断裂模数：/123 (Mpa)	抗压强度：/150 (Mpa)
抗冻性：耐	抗热震性：耐	耐腐蚀性：99.99%
耐污染性：耐	保养方法：酸洗	进口地：中国
是否外贸：是	外贸类型：出口	

耐酸瓷砖是以长石，石英，粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，具有耐酸度高，吸水率低，在常温下不易氧化，不易被介质污染等特性，除氢氟酸及热磷酸外对湿氯，盐酸，盐水，硫酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类均有优良的防腐作用。

耐酸瓷砖的用途：本司耐酸瓷砖广泛用于石油、化工、化肥、制药、食品、造纸、冶炼、化纤、电镀室、化验室以及发电、煤气等行业的塔、池、罐、槽的内衬砌筑，并在地下污水通道和露天地面等工作场地都可发挥其耐腐蚀的能力。

150 × 150 × 30/20/15， 150 × 75 × 30/20/15

规格 (mm)：230 × 113 × 65/50/40/30，200x200x20/15&def

主要指标:吸水率=29.4mpa，耐酸度>=99.8%。

产品特性：具有耐酸度高、吸水率低、在常温下不易氧化、不易被介质污染等特性。除氢氟酸以及热磷酸外，对湿氯、盐水、盐酸、硫酸、硝酸等酸类以及在常温下的任何浓度的碱类均有优良的抗腐蚀作用。

耐酸瓷砖分釉面和素面两大类。

耐酸瓷砖是以长石，石英，粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，具有耐酸度高，吸水率低，在常温下不易氧化，不易被介质污染等特性，除氢氟酸及热磷酸外对湿氯，盐酸，盐水，硫酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类均有优良的抗腐作用。

耐酸瓷砖广泛用于石油，化工，化肥，制药，酿造，乳制品，造纸，冶炼，化纤和电渡室，化验室以及发电，煤气等行业的塔，池，罐，槽的内衬砌筑，并在地下污水通道和露天地面等工作场地都可发挥其耐腐能力。

耐酸瓷砖分釉面和素面两大类。