

5.5KW铝壳防爆高压鼓风机

产品名称	5.5KW铝壳防爆高压鼓风机
公司名称	上海梁市瑾机电设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:梁瑾 型号:EX-G-7.5 产地:上海
公司地址	上海市闵行区苏召路1628号（注册地址）
联系电话	13661935973

产品详情

5.5KW铝壳防爆高压鼓风机特殊性气体气体防爆风机目前防爆风机已在许多行业中有了较大扩张作用，随着对环保、安全及节能要求的加强，人们对安全、环保意识的深入冶金、电力、建材、矿山、起重、环保、化工、轻工等行业纷纷使用我公司（上海全风实业有限公司）生产销售的防爆风机，使我公司的防爆风机向各个行业供应。

防爆高压鼓风机用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过80℃。适用于环境含有易燃易爆气体或蒸气不断，间歇性或定期足够的金额产生爆炸性，易燃混合物产生的修理或维修服务的气体防爆输送设备主要用于工厂、煤矿井下、隧道炉、石油天然气、石油化工和化学工业、钢铁冶金设备、锅炉加工房、城市煤气、交通运输、粮油加工、玻璃工业、在纺织厂、造纸机械设备、烟火炮竹，特殊场所，制药厂等部门也被广泛应用。

铝壳防爆高压鼓风机采用的防爆电机防爆等级可选择DIIIBT4与DIICT4等级；主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外，在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用防爆风机作为主要的气源动力设备。

漩涡防爆鼓风机概述：1.防爆风机采用防爆电机成果，配套风机在启动时电流过大而导致风机过热引起易燃、易爆气体因泄露而产生爆炸的现象，防爆风机利用再生原理设计，

单片式的离心风叶径小，使风量增速，产生高风压特性，免保养！无油气！寿命长！高效！节能！环保等特点。

2.防爆透浦风机兼容透浦风机风压、风量特性，应用除矿用环境外的任一工况（防腐的耐酸碱性能内外喷防腐漆工艺）。

3.防爆透浦风机除因防爆接线盒尺寸改变因素外，其他部分结构均与透浦风机*，所以可任意安装，体积小。

4.防爆透浦风机因配套隔爆型的防爆电机外，一般符合“Exd”的要求，防爆级别为BT4/CT4等级。

旋涡防爆高压鼓风机安装说明：

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。