

武汉西门子授权代理商

产品名称	武汉西门子授权代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:plc 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

西门子代理商西门子（授权）一级总代理3 限制值必须在所连传感器的温度范围之内
不得超过为连接类型的(总)电缆长度传感器电路 用于断线监视的传感器电阻电路 额定电压 24 V (15 到 35 V) 18 k 额定电压 48 V (30 到60 V) 39 k 数字量模块 4.10 数字输入模块 SM 421 ; DI 16 x UC 24/60 V(6ES7421-7DH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016,A5E00432660-08 127
额定电压 60 V (50 到 72 V) 56 k 1 IEC 61131-2 未就
UC模块任何数据这可缩短模块的循环时间要安装电路，请在继电器触点或负载上并联一个 RC 元件或变阻器

气候环境条件 S7-400可在下列气候环境条件下运行：表格 1-8 气候环境条件 环境条件 允许范围 注释
温度 0 到+60 ° C 温度变化 10 ° C /h 相对湿度 在+25 ° C 时，为 95% 无结露 气压 1080 至 795 hPa
(相当于海拔-1000 到 2000 m)污染物浓度 SO₂ : < 0.5 ppm ; RH < 60% , 无结露 H₂S : < 0.1 ppm ; RH
<60% , 无结露 测试 : 10 ppm ; 10 天 测试 : 1 ppm ; 10 天 ISA-S71.04 刚度级别 G1 ; G2 ; G3 -1.5
关于绝缘测试、安全等级以及防护等级的信息 测试电压 需要时，绝缘电阻将根据 IEC
61131-2通过测试电压在常规测试中测出因此，通道 0 和 1、2 和 3... 14 和 15
分别构成一个电源组设置/更改编号 请执行以下操作：1. 将要更改的 EU 电源模块开关置于
位置(输出电压 0 V)模块上所帖的标签也提供了必要的设置参考温度值 内部补偿工作原理
利用内部补偿可以在模拟量输入模块的端子建立参考点