

# 三相380v变208v变压器150kva

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 三相380v变208v变压器150kva                                      |
| 公司名称 | 东莞市柏云电气设备有限公司   |
| 价格   | 2980.00/台   |
| 规格参数 | 品牌:东莞卓尔凡电源<br>电压参数:380v变208v 208v变380v<br>型号:三相隔离变压器 铜线制作 |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室                                |
| 联系电话 | 0769-86866156 13790282216                                 |

## 产品详情

变压器150kva 三相380v变208v变压器 380v变208v 208v变380v 三相变压器150kva  
三相208v变三相380v 三相隔离变压器

我公司多年来采用\*\*材料和先进的工艺技术专业生产 1KVA--2000KVA 之间，OSG  
系列单相、三相干式自耦变压器

三相隔离变压器，产品参照国外同类产品\*新研制开发进口设备用变压器，产品符合 VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226 国际、国家标准。OSG 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60HZ，输入、输出电压不超过1000V的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。更具更有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

OSG单相 三相干式隔离变压器使用场合：

广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

### OSG单相 三相干式隔离电力变压器技术参数

|      |      |      |                 |
|------|------|------|-----------------|
| 输入电压 | 额定电压 | 环境温度 | -15<br>-<br>+40 |
| 输出   | 额定   | 海拔   | <10<br>00m      |

|      |                  |  |      |
|------|------------------|--|------|
| 电压   | 电压+5%(空载)        | 高度                                       |      |
| 效率   | 95%              | 相对温度                                     | <90% |
| 波形失真 | 无附加波形失真          | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘垢及其它爆炸性和腐蚀性介质 |      |
| 功能   | 具有输入电压、输出电压、电流指示 |  |      |
| 保护   | 具有过流保护可长期无人值守工作  |  |      |
| 绝缘电阻 | 5M               |  |      |

|      |                          |                               |
|------|--------------------------|-------------------------------|
| 电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 |
|------|--------------------------|-------------------------------|