

DN-200电采暖炉 节能电采暖炉

产品名称	DN-200电采暖炉 节能电采暖炉
公司名称	河北省沧州百强采暖设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市青县新兴开发区142号
联系电话	0317-8530877 13313371802

产品详情

- 省心 显示 1.采用微电脑智能控制,LED彩色大屏动态显示。
- 加热温度显示范围：0 -99 设定工作温度显示范围：20-85 。
- 设定工作档位范围：1-3档可调，每档为总功率的1/3，根据自己的需要选择档位，达到更舒服、更节能

。 4.实时时钟显示：定时开、关机间范围 00-24。 5.启动加热温差度数范围：5-20度。

6.循环泵温度范围：20-60度。

7.外接循环泵插座，受微电脑控制，同步开机，停机后水泵延时60秒（本机不带循环泵）。

工作状态动态显示 a.加热器显示:加热开启时，加热档位符号显示。

b.循环泵显示:循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶静态显示。

c.漏电显示：当检测到漏电时，漏电代码闪烁显示“EO”。

d.定时开，定时关显示：当定时开，定时关启动时“定时开”“定时关”符号显示。 按键 1.

按键共四只，以便人工设置参数，详见说明书。按键名称如下；开/关机键，设置键，上调/防冻键

、下调/定时键(也可摇控操作)。 设置键单独用可以查看参数，和上调下调键连用可以调节设定参数

按“设置”键一次，设定档位；档位越高功率越大； 按“设置”键二次，设定加热温度；

按“设置”键三次，设定启动热温差度数； 按“设置”键四次，设定循环泵启动温度；

按“设置”键五次，校正时钟小时； 按“设置”键六次，校正时钟分钟；

按“设置”键七次，调节白天定时开机小时，“太阳”

按“设置”键八次，调节白天定时开机分钟， 按“设置”键九次，调节白天定时关机小时，

按“设置”键十次，调节白天定时关机分钟， 按“设置”键十一次，调节晚上定时开机小时，

按“设置”键十二次，调节晚上定时开机分钟，

按“设置”键十三次，调节晚上定时关机小时，“月亮”

按“设置”键十四次，调节晚上定时关机分钟，

定时键：点按一次“定时开”“定时关”启动，再按一次“定时开”“定时关”关闭。

上调/防冻键：当设置参数时，此键为上调键，其他时为防冻开启与关闭键。

下调/定时键：当设置参数时，此键为下调键，其他时为防冻开启与关闭键。 二.

高效:升温快、热效率高。开机1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度在70 以上，30分

钟暖气片温度达到75 以上。

电采暖炉采用的纳米半导体陶瓷发热元件，利用技术上的优势提升产品的性能，如水电分离、辐射加热、防干烧等技术，产品的使用寿命达8万小时以上。且散热充分，升温速度比传统加热管高一倍以上，热效率高达98%，比常规电阻丝、电热管高30%。 三.

节能:以电做能源,采用高品质的发热管做发热源，能源转换率高，智能间歇工作。（注：该电采暖器

工作使用微电脑控制,自动控温。比如你设置的回水温度为60℃,烧至60℃时自动停止工作,自动转到保温

状态，当温度下降到低于设置温度5℃时又重新加热,间歇性工作,实际上工作量就是把水温提高5℃,每

天工作时间在4-5小时，非常省电，并不是一直耗电。） 四.

安全:无压水暖循环，开放式0压力取暖，多重保护，设有双重漏电保护，防干烧保护，不污染室内空气，超温报警，安全可靠。

加热器材质：采用耐高温的纳米陶瓷制成，另外加热器外壳包裹着一层304不锈钢，双重保护着加热

器，这样一来加热器更加的耐酸碱腐蚀，不宜结水垢，比其它同类产品更占优势，寿命至少增加三倍以

上。

五.环保:无污染、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘、卫生清洁。 六.舒适:以电做能源

以水做介质 房间无干燥和风蚀感。 七.外观：小巧，体积 2KW-8KW 45×31.5×11.5cm。 八.

安装简单方便:安装简单,和普通采暖炉具一样，体积小，可挂在房间任意角落。 九.

适用范围广:和水暖、地暖、风机盘管、水温空调组成采暖系统，不论城市农村均可安装，15KW-40KW

的专业取暖，采暖面积达180-500平方米，广泛适用于分户住宅、门市、机关、写字楼、公寓、别墅、医

院、学校、美容美发、健身会所、酒店宾馆、民用和商用等各种场所。 功能说明： 1.恒温控制

若上电后不设定工作温度，系统按默认参数50℃工作；若设定工作温度，则按设定的运行。

开机后，控制器检测到加热温度比设定温度低8℃，按设定档位，开启加热管，当检测到加热温度等

于高于设定温度切断电源，停止加热。温度慢慢降低低于设定温度8℃又再度开启加热管，以此循环达到

恒温。 2.水暖循环

当加热管开启后系统默认加热温度高于50℃时，循环泵开启，进行水暖循环；当温度低于40℃时，循

环泵关闭，停止水暖循环。 3.定时功能

系统默认每天白天开机时间为10：00，关机时间为14：00。晚上开机时间为18：00，关机时间为次日

凌晨06：00。

可根据用户需要通过按“设置键”和“上调键/下调键”来调整每天开、关机时间。时间设置完成，

启动定时功能才生效。 4.防干烧保护

当干烧保护器检测到温度高于95℃时，立刻切断加热管电源。 5.漏电保护

当检测到漏电电流大于15mA时，马上切断电源，防止出现人触电，显示屏显示故障代码和警告提示，

故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。 6.防冻功能

控制器在通电的情况下，启动防冻功能时当检测到温度低于3℃时，加热器开始加热；当检测到温度

升高到8℃时，加热器停止加热。 7.记忆功能

各种设置的参数有记忆功能，切断电源再上不用再重新设置。北京时间设置完成后，掉电后也可照常

运行，上电后不用再次校正时间。 产品型号 供暖面积
两项电 220V/50Hz 注意事项： BQ-3KW 35-40平米
BQ-4KW 45-50平米

BQ-6KW 50-70平米 BQJ-8KW 80-100平米 大体机

- 1.传感器为铜头B3950-50k传感器；显示板上6芯插座为烧程序插口，整机使用时不用插线。
- 2.定时开和定时关时间请不要设为相同，若相同则只有定时关机功能。
- 3.四个定时时间若用其中1-3个，请把不用的时间设为24：00即可。
- 4.控制器在不通电的情况下，可记忆三个月；三个月左右请适时为控制器通电，为电池充电。
- 5.因显示板控制芯片为电池供电，当外部电源供电时会出现模式切换状态，因此当外部电源供电时会出现

“E0”代码，请按一下“开关机键”进入外部电源模式。产品的优越性： [与燃煤、燃气相比]
由于矿产资源日益紧缺煤价不断上涨，用电采暖已接近于煤的开资，与燃气相

比，费用可节省30%，购机费可省50%，本产品杜绝加煤清灰麻烦，无环境污染，避免燃气泄漏造成的危害

。微电脑智能自控，并设有双重防漏电，防干烧等多种保护功能，使用户有充分安全保障，放心使用。
[与空调及其它电热取暖相比]使用费用可省20%，本产品热效率高，热稳定性好，升温速度快，无噪

声，空气不干燥，没有致命微生物寄生。并且一机可供多个房间取暖，易清理，更有利于健康。
[与集中供暖相比]使用费用可节约20%以上，无压水循环系统，自我调控，不受供暖时间限制，保证

了房间温湿自然调节。功能特点：安全性：本产品机内采用美国原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，
设有双重漏电保护和防干烧保护。无

毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时，具有体积小，重量轻，操作简单，安装方便等优点。
节能性：本产品结构设计合理三档可调的加热内胆，微电脑智能恒温控制，定时开、关机的人性化设计

一机多带的特点，合理有效利用电源。实用性：微电脑智能遥控控制，彩色中文显示，0-99
温度显示，20-85 任意设置，双时段的定时开

、关机设置，实现了设备为人服务，而不是人伺候设备目的。

健康的选择圣勃智能遥控电采暖壁挂炉，不再当锅炉工，不再为烧火封火，加煤清灰而烦恼，不再怕

烟熏火燎影响健康，本产品给您更多精力和时间品味生活，共享天伦。

按装说明：安装前必需参阅使用说明书中的安装说明。

1、集中供暖的用户：将外接主管道去掉，请专业人员根据室内取暖面积选择型号，装上电供暖炉，连接
暖气片及水路即可。

2、自己供暖的用户：如果您家原来是采用煤炉取暖，请专业人员将煤炉去掉，换上电供暖炉，连接暖气
片即可。

3、如果您家是新安装用户，请专业人员选择合适的位置，并将一组或一组以上的暖气片固定连通水路，

并根据取暖面积选择同型号供暖炉即可。 BQ-10KW 110-130平米 BQ-11KW 130-150平米
BQ-12KW 150-170平米

我公司长期供应电采暖炉,家用电采暖炉,智能电采暖炉,家用电锅炉，碳纤维电暖器

欢迎来电咨询 来厂参观
www.czbaiqiang.com
传真：0317-4328338
手机：13313371802

网址：
联系电话：0317-8530877

www.czbqdq.com