

# 电采暖炉,电锅炉,电采暖壁挂炉

产品名称	电采暖炉,电锅炉,电采暖壁挂炉
公司名称	河北省沧州百强采暖设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市青县新兴开发区142号
联系电话	0317-8530877 13313371802

## 产品详情

### 1、控制系统

选用百强电锅炉（电采暖炉）专用微电脑控制器，外形美观，显示丰富：超大中文液晶显示屏，配置强光

背景灯，内置数字式电子时钟，清晰显示电磁阀工作情况、加热器工作情况、炉水温度、水位高低、当前

时间、报警记录等，锅炉运行状态一目了然；性能稳定，功能齐全：专注、专心、专业造就产品的性能稳

定，锅炉开启后，操作人员可通过键盘进行进入待命状态（设置）、进入运行状态（开机）、退出运行状

态（停机），在处于待命时可进行运行参数设定，包括当前时间、报警温度、水温上限温度、水温下限温

度、电磁阀开启温度、电磁阀关闭温度、锅炉连续运行、电锅炉（电采暖炉）锅炉定时运行（分4个时间段）等运行参数。通常操作人员只需按“启动”键开机，按“停止”键停机即可，操作十分简便。

### 2、电器元件

所配置的外购电器元件均是荣获“中国驰名商标”、“中国名牌”产品、国家“3C强制认证”的产品，高

级配置铸就高端产品。具有多项安全保护，包括电锅炉（电采暖炉）漏电保护功能：“漏电断路器”检测

到电热元件漏电后，将自动切断电源；锅炉过热保护功能：“温度传感器”检测到炉水温度达到报警温度

，“交流接触器”断开，加热器停止工作并报警；锅炉二次过热保护功能：“二次过热片”检测到锅炉外

壳温度超过105℃时，锅炉自动切断二次回路，锅炉停止工作；水位自动控制保护功能：选用精良的不锈

钢“水位电极棒”对水位进行实时监控；自动补水保护功能：采用“电磁阀”作为补水装置，可全自动控

制补水。炉内水位达到“高位电极棒”时，“电磁阀”关闭停止补水，炉内水位低于“低位电极棒”时

，“电磁阀”开启开始补水；电压、电流异常保护功能：当电压、电流异常时，系统会自动切断电源；电功

率逐级加载、逐级减载保护功能：通过延时继电器和其它电器元件逐级加载、逐级减载电负荷，科学合理

调整锅炉发热量，降低对电网的冲击。3、锅炉结构

采用常压结构，电锅炉（电采暖炉）不承压，安全系数高，无爆炸危险；锅炉本体设计采用电脑优化模拟

方式，完全优化了锅炉的尺寸，使形态协调美观；加热部分采用水电分离结构的陶瓷电加热管，对水进行

加热，有效杜绝漏电危险和防止水垢干扰，延长其使用寿命，并能在不放水的情况下更换加热管，方便检

查和维修；加装液位计，直观显示锅炉水位情况；食品级不锈钢内胆，保证水质洁净卫生；外衬铝箔玻璃

棉做保温，保温效果更好；白色彩板外包装，美观、干净耐锈蚀；机电一体化设计，体积小，方便安装、

运输；进水口在下部，同时“电磁阀”受水位、水温双控制补水，开水口沸水区取水，杜绝“阴阳水”、

“干沸水”现象，保证饮水百分之百是纯开水。即可供应开水，又能提供热水。

#### 4、工作原理

电锅炉（电采暖炉）接通电源，蜂鸣器发出一声提示音，按一下“启动”键，锅炉控制系统首先迅速进行

水位检测，紧接着检测锅炉外壳温度，当两者均在正常范围内，锅炉进入待命状态（设置），设置好参数

以后，再按一下“启动”键，锅炉控制器开始启动电加热管，对水进行加热，当水温达到设定水温上限

温

度后，电加热管停止工作，锅炉进入连续供应开水状态。我公司长期供应电采暖炉,家用电采暖炉,智能电采暖炉,家用电锅炉，碳纤维电暖器

欢迎来电咨询 来厂参观

[www.czbaiqiang.com](http://www.czbaiqiang.com)

传真：0317-4328338

手机：13313371802

网址：

[www.czbqdq.com](http://www.czbqdq.com)

联系电话：0317-8530877