

ZJ-4 应变控制式直剪仪（四联无级调速电动快退）

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | ZJ-4 应变控制式直剪仪（四联无级调速电动快退） |
| 公司名称 | 绍兴市容纳测控技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 名称:应变控制式直剪仪 型号:ZJ-4 厂家:绍兴容纳 |
| 公司地址 | 绍兴市上虞区道墟镇韩浜村镇西路11号 |
| 联系电话 | 057582044118 13588520716 |

产品详情

厂家:绍兴市容纳测控技术有限公司

名称:应变控制式直剪仪（四联无级调速电动快退）

型号:ZJ-4

一、产品介绍

本仪器用于测定土的抗剪强度，通常采用四个试样，分别在不同的垂直压力下施加水平剪切力进行剪切，求得土样破坏时的剪应力，然后根据库伦定律确定土的抗剪强度系数，内摩擦角和凝聚力。

二、执行标准

JTG 3430-2020 《公路土工试验规程》

GB/T 50123-2019 《土工试验方法标准》

三、产品特点

- 1、低速步进电动作为驱动源，振幅小于2um。电动剪切速率为无极变速，可同时做四个试样的试验，也可分别逐个进行试验。
- 2、剪切、退回具有自动停机机构；具有手动快速退回机构，可以进行土样往复剪切。

3、本仪器和土工数据采集处理系统配合使用，可大大提高实验的自动化程度。

四、技术参数

*大垂直荷重：400kpa

压力级别：50,100,200,300,400kpa

杠杆比：1:12

剪切盒：4只

试样面积：30cm²、高2cm

*大水平剪切力：1.2KN

推动轴推进速率：可供用户任意选择

输入总功率：< 100W

电源：220V ± 10% , 50HZ

仪器外形尺寸：1020*640*1100mm