

ZJSX-300 维卡软化点温度测定仪（电动/手动）

产品名称	ZJSX-300 维卡软化点温度测定仪（电动/手动）
公司名称	绍兴市容纳测控技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:维卡软化点温度测定仪 型号:ZJSX-300 厂家:绍兴容纳
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇韩浜村镇西路11号
联系电话	057582044118 13588520716

产品详情

厂家：绍兴市容纳测控技术有限公司

名称：维卡软化点温度测定仪（电动/手动）

型号：ZJSX-300

一、产品介绍

维卡软化点温度测定仪主要用于非金属材料（如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等）的热变形及维卡软化点温度测定。是化工企业、科研单位、大专院校等行的理想测试工具。

二、执行标准

GB 1633-2000 《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》

GB/T 1634.1-2019 《塑料负载变形温度的测定》

GB/T 8802-2001 《热塑性塑料管材、管件维卡温度的测定》

三、产品特点

- 1、可实现实时显示、控温、测量、报警以及实验结果打印输出等功能
- 2、柜式（立式）结构，试样架可自动升降
- 3、试验结束自动停机

4、可实时查看试验曲线，分析温度和位移的关系

四、技术参数

温度控制范围：室温-300

升温速率：50 /h

*大温度测量误差：+0.5

*大温度控制误差：+0.5 /6 min

*大变形测量范围：10mm

*大形变测量误差：+0.01mm

试样架数量：3个

加热介质：甲基硅油（型号--200厘斯以下，闪点300 以上）

*大加热功率：5kw

升降电机功率：250W

搅拌电机功率：90W

冷却方式：150 以上气冷(选配)

150 以下水冷(选配)

主电源：三相五线带零线地线 220V，30A，50HZ；

负载力：50N