

资阳避雷器安装专业公司

产品名称	资阳避雷器安装专业公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

资阳避雷器安装专业公司 防雷测试箱预留做法

防雷测试点由避雷引下线钢筋引出,采用40*4镀锌扁钢与柱筋搭接焊至外墙地面+500mm处。

外墙装修时,距室外地坪以上0.5m处安装接地测试箱。1—NPE线重复接地;2—PE线重复接地;L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—保护零线;DK—总电源隔离开关;RCD—总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)2—PE线重复接地;L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—保护零线;DK—总电源隔离开关;RCD—总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)防雷接地主要类型:供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。公司符合防雷检测资质要求的仪器设备和劳动安全防护用品。办公设备、设施及车辆完备,公司具有土壤电阻率测试仪、接地电阻测试仪、激光测距仪等,所有检测仪器设备均经过第三方计量鉴定机构检定合格。资阳避雷器安装专业公司防雷的分类1)类:制造、储存火工品等,因火花引起,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0区或20危险场所的建筑物;具有1区或21区危险场所。2)第二类:国家重点文物保护单位;建筑及大型建筑;国家特级及甲级大型体育馆;制造、储存火及其制品的危险建筑物,且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有1区或21危险场所,且电火花不易引起或不致造成巨大破坏和人身伤亡者;具有2区或22区危险场所;具有危险的露天钢制封闭气罐。3)第三类:除开一、二类为第三类。接地扁铁的连接

1)我们要把接地使用的扁钢或者是扁铁扁铁调直,然后将扁铁放置于我们挖的沟槽内此时就可以一次将扁铁与砸入的接地体使用电焊或者是气焊的方式进行焊接。

2)步我们就可以来连接这些接地体与接地扁铁注意扁铁用侧放,不可以水平来放。侧放的时候散流电阻较小。扁铁与钢管连接的位置距离地面点约100mm。焊接的时候应将扁铁拉直,焊接以后要清除药皮,刷沥青做好防腐。此外要将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接的长度。3)是对我们完成的接地体和连接线进行测量此时需要测量的就是接地的电阻。一般使用的方法就是使用接地电阻测试仪来测各个点的电阻,电阻的值一般是不允许大于4欧姆合格以后才可以进行回填。雷立牌避雷针/雷立LL-150系列产品,四川雷电防雷技术有限公司自主研发生产的避雷针品牌(雷立),避雷针雷立LL-150系列型号避

雷针，LL-150/1-20避雷针,LL-150/1-15避雷针,LL-150/2-20避雷针,LL-150-20避雷针,LL-150-T15避雷针。防雷接地是什么?想必大家都有所了解了。防雷接地分为两个概念，一是防雷，防止因雷击而造成损害;二是静电接地，防止静电产生危害。其主要作用简单地说是将雷电流导入大地，降低雷电对建筑物的破坏。电气设计在线教学狄老师，那么人工接地体的加工的具体要求和步骤有哪些?